

ABCD 著錄規範

原始資料出處：

http://www.bgbm.org/TDWG/CODATA/Schema/ABCD_1.03/abcd-1.03.html

以下共包含出處所有的 elements 與 types，共 378 個。

1. Element **DateSets** (資料集)

元素名稱	DateSets
完整名稱	Datasets
定義	ABCD V.1 根元素，包含一或多個元素集。
屬性／類型	Name=xmlns ; Type=xs:anyURL
相關標準	
內容	架構的根元素，格式化一或多個資料的內容。
範例	
註解	
規則	允許去控制數個不同的資料於一個單一的回覆操作中。
子元素	DateSet
編者註	

2. Element **DateSets/DateSet** (資料集)

元素名稱	DateSet
完整名稱	Data set
定義	包含單一資料和它們共享的後設資料元素。
屬性／類型	Name= StandardVersion ; Type= xs:string ; Used=required Name= CharacterSet ; Type=xs:string
相關標準	NBN: Survey
內容	包含單一資料和它們共享的後設資料元素。這些後設資料是關於來源、提供者、所有者和權限等等。附屬於每個資料集。
範例	▪
註解	
規則	
子元素	▪ OriginalSource ▪ DatasetDerivations ▪ Units
編者註	

3. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource** (原始來源)

元素名稱	OriginalSource
完整名稱	Original source
定義	原始資料來源的描述，也提供一個唯一的資料識別字。
屬性／類型	
相關標準	
內容	原始資料庫或其他由 ABCD-文件而來的資源描述。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ SourceInstitutionCode ▪ SourceName ▪ SourceLastUpdatedDate ▪ SourceVersion ▪ SourceWebAddress ▪ SourceExpiryDate ▪ SourceNumberOfRecords
編者註	備註：許多這個結構中的元素是直接由節豪分類資訊系統的 DTD 而來。 Canadian node (ITIS*ca) 的位址是: http://sis.agr.gc.ca/itis/ which was provided by Derek Munro.

4. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceInstitutionCode** (來源機構代碼)

元素名稱	SourceInstitutionCode
完整名稱	Source institution code
定義	擁有原始得資料來源的唯一識別字(資料辨識的第一部份)。
屬性／類型	InstitutionCodeType
相關標準	
內容	一個組織的縮寫，也許伴隨其相關所屬的標準(如. IH-P 表示 Index Herbariorum 及在巴黎的 MNHN 植物標本。一個典藏組織的控制詞彙，但也可包含私人的收藏機構。
範例	
註解	在資料來源之中的單元／單一資料並非必須要完全由該組織所擁有或管理。
規則	
子元素	
編者註	

5. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceName** (來源名稱)

元素名稱	SourceName
完整名稱	Source name
定義	資料來源的名稱或代碼(在機構中是唯一的，資料識別字的第二部分。)
屬性／類型	xs:string
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	可能是藏品名稱如果所有的紀錄是描述一個單一的藏品。和 DBInstitution 、DBName 元素一起提供一個資料原始來源的唯一識別。
範例	
註解	指定資料的第二部分識別字。
規則	
子元素	
編者註	

6. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceLastUpdatedDate**
(資料庫資料最近更新日)

元素名稱	SourceLastUpdatedDate
完整名稱	Date of last update of the dataset
定義	資料庫結構的內容最近被更新的日期。
屬性／類型	xs:date
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	資料庫結構的內容最近被更新的日期。包括會影響 ABCD--輸出一致的格式或結構改變的增加、刪除或紀錄的編輯的結構變更。
範例	
註解	指定到“hervesters”的效能提昇並指引擎運作在資料集上游資料來源中取得。
規則	
子元素	
編者註	

7. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceVersion** (來源版本)

元素名稱	SourceVersion
完整名稱	Source version
定義	資料來源的版本。
屬性／類型	xs:string

相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	資料來源的版本號碼或編輯。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

8. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceWebAddress** (來源網址)

元素名稱	SourceWebAddres
完整名稱	Source URI
定義	資料原始來源的 URL。
屬性／類型	xs:anyURI
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	提共原始資源的存取介面的 URL。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

9. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceExpiryDate** (來源資料庫刪除日期)

元素名稱	SourceExpiryDate
完整名稱	Expiry date of source dataset
定義	紀錄由資料來源中刪除的日期。
屬性／類型	xs:date
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	在此日期之後的資料庫中的資料記錄應該不能再被使用。
範例	
註解	允許資料庫去強迫索引...等等的更新。
規則	
子元素	
編者註	

10. Element **DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceNumberOfRecords**

(來源紀錄號)

元素名稱	SourceNumberOfRecords
完整名稱	
定義	當資料由原始來源或由一個以取得的資料集中所取得的創作上的附加資訊。
屬性／類型	xs:string
相關標準	
內容	資料庫中單元／單筆資料層級紀錄的全部號碼。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

11. Element **DateSets / DataSet / DatasetDerivations**

元素名稱	DatasetDerivations
完整名稱	
定義	另外的資料創造的描述當資料是是由原始的來源而來或由一個已取得的資料。
屬性／類型	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	DatasetDerivation
編者註	

12. Element **DateSets / DataSet / DatasetDerivations / DatasetDerivation**

(資料集來源)

元素名稱	DatasetDerivation
完整名稱	Dataset derivation
定義	資料集的附加資訊
屬性／類型	Name = OriginalSource ; Type = xs:boolean ; Use=optiona ; Default=false ;
相關標準	
內容	附屬於由原始來源中直接取得或迂迴取得的資料集的附加資訊。可

	重複於由一個在適當的取得歷史中而來的資料集。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ DateSupplied ▪ Supplier ▪ Rights ▪ Statements ▪ Description
編者註	

13. Element

DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/DateSupplied (資料提供)

元素名稱	DateSupplied
完整名稱	Date supplied
定義	
屬性／類型	xs:date
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

14. Element**DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Supplier** (資料集提供者)

元素名稱	Supplier
完整名稱	Supplier of the datas
定義	資料集的提供者。
屬性／類型	ContactType
相關標準	
內容	(產生並)提供資料集的個人或組織。
範例	
註解	
規則	

子元素	參見 ContactType 元素。
編者註	

15. Element**DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Rights** (資料集權限)

元素名稱	Rights
完整名稱	Dataset rights
定義	法令相關和權限和所有權若不同於原始來源。
屬性／類型	RightsType
相關標準	
內容	一個屬於算體資料集的聲明所有權和法令相關權限的集合元素。會被藉由在 UnitDate 之下的說明所否認。
範例	
註解	應永遠和 DBRights 一起被引用。
規則	
子元素	參見 RightsType 元素。 (TermsOfUse , SpecificRestrictions , LegalOwner , CopyrightDeclaration , IPRDeclaration , RightsURL)
編者註	

16. Element**DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Statements**(資料集說明)

元素名稱	Statements
完整名稱	Dataset statements
定義	認證、不認證、信用，如果不同於原始來源。
屬性／類型	StatementsType
相關標準	
內容	信用或任政的說明集合元素。會被藉由在 UnitDate 之下的說明所否認。
範例	
註解	應永遠和 DBStatements 一起被引用。
規則	
子元素	▪ Acknowledgement ▪ Disclaimer ▪ LogoURL ▪ StatementURL
編者註	

17. Element **DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Description** (資料集描述)

元素名稱	Description
完整名稱	Dataset description
定義	資料集的文字描述。
屬性／類型	extension of xs:string Name=Lanuage Type=xs:language
相關標準	
內容	描述資料集的自由文字說明。包含如說明關於有選擇性的信用或使用於資料集創造中的簡短訂定。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

18. Element **DateSets/DataSet/Units** (單元)

元素名稱	Units
完整名稱	
定義	一或多筆單一資料的集合。
屬性／類型	UnitDataType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	Unit
編者註	

19. Element **DataSets/DataSet/Units/Unit** (單元)

元素名稱	Unit
定義	關於一筆資料(標本或觀察紀錄)的所有資訊的集合。
類型／屬性	UnitDataType
相關標準	
內容	一或多筆單一資料記錄的集合。
範例	
註解	

規則	
子元素	參見 UnitDataType 元素。
編者註	

20. complexType **RightsType**

元素名稱	RightsType
定義	元素相關法定權限。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
註解	▪
規則	▪
子元素	▪ TermsOfUse ▪ SpecificRestrictions ▪ LegalOwner ▪ CopyrightDeclaration ▪ IPRDeclaration ▪ RightsURL
使用元素	▪ UnitDataType/RecordRights ▪ DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Rights ▪ ImageType/ImageIPR

21. Element **RightsType/TermsOfUse** (使用者名稱)

元素名稱	TermsOfUse
完整名稱	Terms of use
定義	使用期限。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	ITIS*ca draft metadata
內容	使用期限。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

22. Element RightsType/SpecificRestrictions (特殊限制)

元素名稱	SpecificRestrictions
完整名稱	Specific restrictions
定義	存取或使用限制。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	存取或使用限制。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

23. Element RightsType/LegalOwner (法定使用者)

元素名稱	LegalOwner
完整名稱	Legal owner
定義	
類型／屬性	ContactType
相關標準	
內容	法定所有者的聯絡細節。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ContactType 之元素。
編者註	

24. Element RightsType/CopyrightDeclaration (版權所有者宣告)

元素名稱	CopyrightDeclaration
完整名稱	Declaration of copyright ownership
定義	所有者的版權宣告
類型／屬性	Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	

子元素	
編者註	

25. Element **RightsType/IPRDeclaration** (智慧財產權宣告)

元素名稱	IPRDeclaration
完整名稱	IPR declaration
定義	智慧財產權宣告
類型／屬性	Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	智慧財產權宣告
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

26. Element **RightsType/RightsURL** (權限說明URL)

元素名稱	RightsURL
完整名稱	Rights statement URL
定義	文字說明法定權限之 URL。
屬性／類型	xs:anyURI
相關標準	
內容	文件聲明法定權限之 URL。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

27. complexType **ContactType**

元素名稱	ContactType
定義	內容細節。
類型／屬性	
相關標準	
內容	一個組織／或一個人的內容並提供地址、電話、e-mail地址漢url。 如果提供PersonName欄位，所有的內容細節應該相關於此人。如果沒有提供PersonName欄位，這些資料應相關於Organisation欄

	位。
註解	
規則	
子元素	▪ Organisation ▪ PersonName ▪ Role ▪ Addresses ▪ TelephoneNumbers ▪ EmailAddresses ▪ URLs
使用元素	▪ GatheringType/Project/Contact ▪ RightsType/LegalOwner ▪ DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Supplier

28. Element **ContactType/Organisation** (組織)

元素名稱	Organisation
完整名稱	
定義	所聯絡的組織。
屬性／屬性	OrganisationType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 OrganisationType 之元素。
編者註	

29. Element **ContactType/PersonName** (人名)

元素名稱	PersonName
完整名稱	
定義	所聯絡的人
類型／屬性	PersonNameType
相關標準	
內容	
範例	
註解	

規則	
子元素	參見 PersonNameType 之元素。
編者註	

30. Element **ContactType/Role** (角色)

元素名稱	Role
完整名稱	
定義	聯絡的人或組織的角色。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	在接觸中的人或組織的角色的名稱。這個元素可被用來提供一個名稱 如"資料庫管理者"或"館長"當沒有個別的人是命名的。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

31. Element **ContactType/Addresses** (地址)

元素名稱	Addresses
完整名稱	
定義	聯絡地址
類型／屬性	
相關標準	
內容	個人或組織的地址。PreferredFlag 屬性是被用來指出更好的郵遞地址。
範例	
註解	
規則	
子元素	Address
編者註	

32. Element **ContactType/Addresses/Address** (地址)

元素名稱	Address
完整名稱	

定義	聯絡地址
類型／屬性	
相關標準	
內容	個人或組織的地址。 PreferredFlag 屬性是被用來指出更好的郵遞地址。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

33. Element **ContactType/TelephoneNumbers** (電話號碼)

元素名稱	TelephoneNumbers
完整名稱	
定義	電話和傳真號碼
類型／屬性	
相關標準	
內容	個人或組織的電話或傳真號碼
範例	
註解	
規則	
子元素	PhoneNumber
編者註	

34. Element **ContactType/TelephoneNumbers/PhoneNumber** (電話號碼)

元素名稱	PhoneNumber
完整名稱	
定義	電話或傳真號碼
屬性／類型	PhoneNumberType Name=PreferredFlag ; Type=xs:Boolean Name=TelephoneType ; Type=xs:NMTOKEN
相關標準	NBN : element Contact_Number
內容	
範例	+44 9876 543210
註解	號碼應以 ITU 國際格式被提供("+CountryCode AreaCode Number").

規則	
子元素	
編者註	

35. Element **ContactType/EmailAddresses** (電子郵件地址)

元素名稱	EmailAddresses
完整名稱	
定義	電子郵件位址
類型／屬性	
相關標準	
內容	個人或組織的電子郵件位址
範例	
註解	
規則	
子元素	EmailAddress
編者註	

36. Element **ContactType/EmailAddresses/EmailAddress** (電子郵件地址)

元素名稱	EmailAddress
完整名稱	
定義	聯絡的 E-mail 位址。
類型／屬性	類型--extension of xs:token 屬性--Name=PreferredFlag ; Type=xs:boolean
相關標準	
內容	可信的 e-mail 位址。 PreferredFlag 屬性是用來指出更好的 e-mail 位址。
範例	any.person@any.org
註解	
規則	
子元素	
編者註	

37. Element **ContactType/URLs**

元素名稱	URLs
完整名稱	
定義	個人或組織的 URL。
類型／屬性	

相關標準	
內容	個人或組織的電子郵件 URL
範例	
註解	
規則	
子元素	URL
編者註	

38. Element **ContactType/URL**

元素名稱	URL
完整名稱	
定義	人或組織的 URL。
類型／屬性	extension of xs:anyURI Name=PreferredFlag ; Type=xs:boolea
相關標準	
內容	個人或組織的公開可取得的 URL。 PreferredFlag 屬性是用來指出主要的 URL。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

39. complexType **UnitDataType**

元素名稱	UnitDataType
定義	所有單元資料層級的資料的元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
註解	
規則	
子元素	▪ UnitID ▪ LastEditor ▪ DateLastEdited ▪ UnitIDNumeric

	▪ RecordRights ▪ UnitStatements ▪ RecordBasis ▪ NamedCollections ▪ Identifications ▪ UnitCollectionDomain ▪ UnitStateDomain ▪ UnitReferences
使用元素	DataSets/DataSet/Units/Unit

40. Element **UnitDataType/UnitID**(單元識別字)

元素名稱	UnitID
完整名稱	Unit Identifier
定義	單筆記錄的唯一識別字
類型／屬性	OpenIDType
相關標準	▪ HISPID 3: Accession Identifier (=UNIQUEID, = ACCESSIONID, = accid). ▪ ITF 2: Accession Identifier (=accid). ▪ BioCISE Model: Unit_ID. ▪ NBN: Sample_KeyUnit key or Identifying number ▪ Darwin Core 2: Catalog Number.
內容	單筆記錄的唯一識別字，在資料集中是唯一的。應提供標本或標本部件能被識別的關鍵。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

41. Element **UnitDataType/LastEditor** (最近編輯者)

元素名稱	LastEditor
完整名稱	
定義	創造或最後編輯這筆記錄的人的名稱或標識。
類型／屬性	xs:string
相關標準	BioCASE Collection Profile.
內容	創造或最後編輯這筆記錄的人的名稱或標識。
範例	
註解	

規則	
子元素	
編者註	

42. Element **UnitDataType/DateLastEdited** (資料最後編輯日)

元素名稱	DateLastEdited
完整名稱	Date last edited
定義	創造或最後更改這筆紀錄的日期。
類型／屬性	▪ HISPID 3: -. ▪ ITF 2: -. ▪ Darwin Core 2: Catalog Number
相關標準	
內容	指示最後更改紀錄的簡單日期。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

43. Element **UnitDataType/UnitIDNumeric** (單元 ID 號碼)

元素名稱	UnitIDNumeric
完整名稱	
定義	數字編目號碼
類型／屬性	xs:int
相關標準	
內容	數字編目號碼
範例	
註解	在資料所在之地，其允許以一個編目號碼的範圍來搜尋。
規則	
子元素	
編者註	

44. Element **UnitDataType/RecordRights** (紀錄權限)

元素名稱	RecordRights
完整名稱	
定義	屬於個別的紀錄的特殊權限及所有權。
類型／屬性	RightsType

相關標準	
內容	不同於個別的單筆紀錄的版權、IPR 和所有權，不同於它們在“資料集”之下所優先採取的。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 RightsType 之子元素
編者註	

45. Element **UnitDataType/UnitStatements** (單元說明)

元素名稱	UnitStatements
完整名稱	
定義	關於個別單筆記錄的認證及不認可。
類型／屬性	StatementsType
相關標準	
內容	關於個別單筆記錄的認證及不認可，不同於它們在“資料集”之下所優先採取的。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 StatementsType 之子元素。
編者註	

46. Element **UnitDataType/RecordBasis** (紀錄基礎)

元素名稱	RecordBasis
完整名稱	
定義	表示紀錄所呈現的。
類型／屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Basis of Record.
內容	一個所寫或控制詞彙，指出紀錄所呈現的。
範例	▪ Observation ▪ Living Organism ▪ Specimen ▪ Germplasm/seed
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

47. Element **UnitDataType/NamedCollections** (命名之採集)

元素名稱	NamedCollections
完整名稱	
定義	單筆記錄會屬於有特殊名稱的一個或數個採集或數個計畫。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	NamedCollection
編者註	

48. Element **UnitDataType/NamedCollections/NamedCollection** (已命名採集)

元素名稱	NamedCollection
完整名稱	
定義	一個(子-)採集名稱或調查報告。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	單筆記錄會屬於一或數個有特定名稱的採集或調查報告
範例	- Stanley-Lewis Bird's Egg Collection - National Clematis Collection
註解	
規則	
子元素	
編者註	

49. Element **UnitDataType/Identifications** (鑑定)

元素名稱	Identifications
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Identification ▪ IdentificationHistory
編者註	

50. Element **UnitDataType/Identifications/Identification** (鑑定)

元素名稱	Identification
完整名稱	
定義	屬性 <u>PreferredIdentificationFlag</u> 是指出現存的標識。因此在這裡，單筆資料會有一個以上的名稱，幾個標識應被構成和標記為優先的。
類型／屬性	IdentificationType Name=PreferredIdentificationFlag ; Type=xs:boolean
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 IdentificationType 之子元素
編者註	

51. Element **UnitDataType/Identifications/IdentificationHistory** (鑑定史)

元素名稱	IdentificationHistory
完整名稱	
定義	當由標識或證明歷史(或其中的部分)是自由文字的檔案資料來源中抓取出資料時有一個自由文字描述檔案供使用。在一般的情況中歷史可被由由日期和參考優先的辨識標記所構成的簡短的識別事件所組成藉
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: vhist.
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

52. Element UnitDataType/UnitCollectionDomain (單元採集範圍)

元素名稱	UnitCollectionDomain
完整名稱	
定義	採集類型和／或分類範圍-單一資料的標本子類型的集合。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	Workshop 1
規則	
子元素	▪ HerbariumUnit ▪ BotanicalGardenUnit ▪ CultureCollectionUnit ▪ MycologicalUnit ▪ PalaeontologicalUnit ▪ ZoologicalUnit
編者註	

53. Element UnitDataType/UnitCollectionDomain/HerbariumUnit (植物單元資料)

元素名稱	HerbariumUnit
完整名稱	
定義	特定於植物標本的資料。(包括，真菌標本)
類型／屬性	HerbariumUnitType
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	參見 HerbariumUnitType 之元素。
編者註	

54. Element UnitDataType/UnitCollectionDomain/BotanicalGardenUnit (植物園單元)

元素名稱	BotanicalGardenUnit
完整名稱	Botanical garden unit
定義	特別用於植物採集的資料。

類型／屬性	BotanicalGardenUnitType
相關標準	- HISPID 3: n/a - ITF 2: Accession data (group).
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 BotanicalGardenUnitType 之子元素。
編者註	

55. Element **UnitDataType/UnitCollectionDomain/CultureCollectionUnit** (栽培採集單元)

元素名稱	CultureCollectionUnit
完整名稱	
定義	特別針對微生物以及相似的組織培養方式
類型／屬性	CultureCollectionUnitType
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	參見 CultureCollectionUnitType 之子元素。
編者註	

56. Element **UnitDataType/UnitCollectionDomain/MycologicalUnit** (真菌學單元)

元素名稱	MycologicalUnit
完整名稱	
定義	針對真菌學和地衣學單元的資料。
類型／屬性	MycologicalUnitType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 MycologicalUnitType 之子元素。
編者註	

57. Element `UnitDataType/UnitCollectionDomain/PalaeontologicalUnit`
(古生物學單元)

元素名稱	PalaeontologicalUnit
完整名稱	
定義	針對古生物學單元的資料。
類型／屬性	PalaeontologicalUnitType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 PalaeontologicalUnitType 之子元素。
編者註	

58. Element `UnitDataType/UnitCollectionDomain/ZoologicalUnit` (動物學單元)

元素名稱	ZoologicalUnit
完整名稱	
定義	針對動物學單元的資料
類型／屬性	ZoologicalUnitType
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	參見 ZoologicalUnitType 之子元素。
編者註	

59. Element `UnitDataType/UnitStateDomain` (單元狀態範圍)

元素名稱	UnitStateDomain
完整名稱	
定義	單筆資料的實際狀態-種類子類型之集合。
類型／屬性	
相關標準	
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ecimenUnit ▪ ObservationUnit
編者註	

60. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit** (標本單元)

元素名稱	SpecimenUnit
完整名稱	
定義	一個單一資料的子類型包含針對標本的資料元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	一個單一資料的子類型包含針對實體的標本的資料元素。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Acquisition ▪ Accessions ▪ UnitPreparation ▪ SpecimenUnitPart ▪ Specime ▪ nUnitMarks ▪ SpecimenUnitHistory ▪ NomenclaturalTypeDesignations
編者註	

61. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Acquisition** (取得)

元素名稱	Acquisition
完整名稱	
定義	取得日期，來源和類型。
類型／屬性	
相關標準	
內容	取得日期，來源和類型。
範例	
註解	

規則	
子元素	▪ AcquisitionDate ▪ AcquisitionSourceText ▪ AcquisitionType
編者註	

62. Element `UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Acquisition/AcquisitionDate` (取得日期)

元素名稱	AcquisitionDate
完整名稱	
定義	標本被機構取得的日期的文字的說明。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	標本被機構取得的日期的文字的說明。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

63. Element `UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Acquisition/AcquisitionSourceText` (取得來源說明)

元素名稱	AcquisitionSourceText
完整名稱	
定義	非正式紀錄的取得細節的自由文字描述欄位。
類型／屬性	extension of AltTextType Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	ITF 2: Donor (=don)
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

64. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Acquisition/AcquisitionType** (取得類型)

元素名稱	AcquisitionType
完整名稱	
定義	取得的類型。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	
內容	取得的類型。
範例	▪ Bequest ▪ Purchase
註解	
規則	
子元素	
編者註	

65. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Accessions** (登錄)

元素名稱	Accessions
完整名稱	
定義	增加細節。
類型／屬性	
相關標準	
內容	增加細節。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ AccessionDate ▪ AccessionSourceText ▪ AccessionType
編者註	

66. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Accessions/AccessionDate** (登錄日期)

元素名稱	AccessionDate
完整名稱	

定義	增加被登錄的日期的文字描述。.
類型／屬性	xs:string
相關標準	BioCISE Model: AccDate
內容	一個增加被紀錄到增加登記時的日期
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

67. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Accessions/AccessionCatalogue (增加目錄)

元素名稱	AccessionCatalogue
完整名稱	
定義	增加目錄或包含 SpecimenUnit 的編號架構的一個增加的識別字。
類型／屬性	OpenIDType
相關標準	
內容	增加目錄或包含 SpecimenUnit 的編號架構的一個增加的識別字。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

68. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Accessions/AccessionNumber (增加號)

元素名稱	AccessionNumber
完整名稱	
定義	用於增加和紀錄增加登記的一個機構號碼。
類型／屬性	xs:string
相關標準	BioCISE Model: AccCode_Pk.
內容	用於增加和紀錄增加登記的一個機構號碼。
範例	BRSMG:1999/1209. 有助於連結細目(數個增加會共用一個增加號)。
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

69. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/UnitPreparation** (單元備製)

元素名稱	UnitPreparation
定義	標本備製細節。
類型／屬性	
相關標準	
內容	標本備製細節。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ PreparationType ▪ PreparationProcess ▪ PreparationMaterials
編者註	

70. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/UnitPreparation/PreparationType** (備製類型)

元素名稱	PreparationType
完整名稱	
定義	備製類型的描述。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	Darwin Core 2: Preparation Type
內容	
範例	▪ Skin ▪ Slide
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

71. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/UnitPreparation/PreparationProcess** (備製過程)

元素名稱	PreparationProcess
完整名稱	

定義	用來備製標本的過程。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	
內容	用來備製標本的過程。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

72. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/UnitPreparation/PreparationMaterials** (備製物質)

元素名稱	PreparationMaterials
完整名稱	
定義	用來備製標本的物質和化學物。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	用來備製標本的物質和化學物。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

73. Element

UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnitPart (標本單元部分)

元素名稱	SpecimenUnitPart
完整名稱	
定義	這個標本的部分生物表現。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	LNHM: specimen part
內容	這個標本的部分生物表現。
範例	

註解	
規則	
子元素	
編者註	

74. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnitMarks** (標本單元標記)

元素名稱	SpecimenUnitMarks
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	標籤附屬的文字描述或相關於單元資料的，或是直接覆蓋在上面的撰寫或其他刻印文字。
範例	
註解	
規則	
子元素	SpecimenUnitMark
編者註	

75. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnitMarks/SpecimenUnitMark** (標本標記)

元素名稱	SpecimenUnitMark
完整名稱	
定義	標籤文字、撰寫或刻印。
類型／屬性	
相關標準	LNHM.
內容	標籤附屬的文字描述或相關於單元資料的，或是直接覆蓋在上面的撰寫或其他刻印文字。
範例	
註解	
規則	
子元素	- MarkType - MarkText - PositionOnObject - MarkAuthor - MarkComment

編者註	
-----	--

76. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit Marks/SpecimenUnitMark/MarkType (標記類型)

元素名稱	MarkType
完整名稱	
定義	標籤或刻印文字
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

77. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit Marks/SpecimenUnitMark/MarkText (標記文字)

元素名稱	MarkText
完整名稱	
定義	一個刻印文字的文字描述。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

78. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit Marks/SpecimenUnitMark/PositionOnObject (物件位置)

元素名稱	PositionOnObject
完整名稱	
定義	刻印文字、轉寫或標記的位置。
類型／屬性	

相關標準	
內容	刻印文字、轉寫或標記的位置。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

79. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit Marks/SpecimenUnitMark/MarkAuthor (物件作者)

元素名稱	MarkAuthor
完整名稱	
定義	製作此標籤、撰寫或刻印文字的個人名稱。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	製作此標籤、鑽寫或刻印文字的個人名稱。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

80. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit Marks/SpecimenUnitMark/MarkComment

元素名稱	MarkComment (標記評註)
完整名稱	
定義	標記文字的摘要、說明或意見。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Typr=xs:language
相關標準	
內容	標記文字的摘要、說明或意見。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

81. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit

History (標本單元歷史)

元素名稱	SpecimenUnitHistory
定義	先前的單元資料的外包裝。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	PreviousUnit
編者註	

**82. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit
History/PreviousUnit (先前的單元資料)**

元素名稱	PreviousUnit
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	- previousUnitID - PreviousCollectionName - Date - Comment
編者註	

**83. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit
History/PreviousUnit/PreviousUnitID (先前的單元資料 ID)**

元素名稱	PreviousUnitID
完整名稱	
定義	標本在先前收藏的識別字。
類型／屬性	OpenIDType
相關標準	- BioCISE Model: Unit_ID. - ITF-2: Donor's Accession Identifier (=donac).

	▪ NBN: Sample_KeyUnit key or Identifying number - can be multiple. ▪ Darwin Core 2: Previous Catalog Number.
內容	標本在先前收藏的識別字。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

84. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit History/PreviousUnit/PreviousCollectionName (先前收藏名)

元素名稱	PreviousCollectionName
完整名稱	
定義	之前收藏此標本者的名稱。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	之前收藏此標本者的名稱。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

85. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit History/PreviousUnit/Date (日期)

元素名稱	Date
定義	標本保留在先前藏地的日期。
類型／屬性	DateTimeType
相關標準	▪ NBN: vaguedatestart, vaguedateend 及 vaguedatetype
內容	標本保留在先前藏地的日期。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 DateTimeType 之元素。
編者註	

86. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnit

History/PreviousUnit/Comment (評註)

元素名稱	Comment
完整名稱	
定義	關於這個標本在其先前藏地的任何其他資料。
類型／屬性	類型--extension of xs:string 屬性--Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	關於這個標本在其先前藏地的任何其他資料。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

87. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations (特定命名方式)

元素名稱	NomenclaturalTypeDesignations
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ NomenclaturalTypeDesignation
編者註	

88. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation (特定命名類型)

元素名稱	NomenclaturalTypeDesignation
完整名稱	
定義	標本狀態類型的資訊。
類型／屬性	
相關標準	
內容	標本狀態類型的資訊。
範例	
註解	

規則	
子元素	▪ TypifiedName ▪ NomenclaturalReference ▪ TypeStatus ▪ CodeAssessment ▪ DoubtfulFlag ▪ Verifier ▪ VerificationDate ▪ VerificationNotes
編者註	

89. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/TypifiedName** (標準化名稱)

元素名稱	TypifiedName
完整名稱	
定義	以標本為基礎的名稱。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ HISPID4: basnam. ▪ TLR.
內容	以標本為基礎的名稱。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

90. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/NomenclaturalReference** (命名法參考資料)

元素名稱	NomenclaturalReference
完整名稱	
定義	已出版的參考資料。
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	
內容	已出版的參考資料。
範例	
註解	

規則	
子元素	• ReferenceCitation • ReferenceDetail • URL
編者註	

91. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/TypeStatus** (類型狀態)

元素名稱	TypeStatus
完整名稱	
定義	表示狀態的完整詞彙。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ Darwin Core 2: Type Status
內容	表示狀態的完整詞彙。
範例	▪ Holotype ▪ Isolectotype
註解	
規則	
子元素	
編者註	

92. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/CodeAssessment** (代碼評估)

元素名稱	CodeAssessment
完整名稱	
定義	表示是否類形的代碼是被保護或拒絕／不顯示或是建議保存或不顯示／拒絕。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	表示是否類形的代碼是被保護或拒絕／不顯示或是建議保存或不顯示／拒絕。
範例	
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

93. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/DoubtfulFlag (懷疑標籤)

元素名稱	DoubtfulFlag
完整名稱	
定義	表示未經證實的類型狀態(種類及事實)。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	表示未經證實的類型狀態(種類及事實)。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

94. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/Verifier (驗證者)

元素名稱	Verifier
完整名稱	
定義	分配或證實標本的類型狀態者。
類型／屬性	PersonNameType
相關標準	
內容	分配或證實標本的類型狀態者。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ PersonName ▪ SortPersonName
編者註	

95. ElementUnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/VerificationDate (驗證日期)

元素名稱	VerificationDate
完整名稱	

定義	驗證的日期。
類型／屬性	xs:date
相關標準	
內容	驗證的日期。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

96. Element `UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/VerificationNotes` (驗證註記)

元素名稱	VerificationNotes
完整名稱	
定義	關於驗證過程的其他資訊。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	關於驗證過程的其他資訊。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

97. Element `UnitDataType/UnitStateDomain/ObservationUnit` (觀察單元)

元素名稱	ObservationUnit
完整名稱	
定義	針對觀察(紀錄)單筆資料的資料元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	一個包含針對觀察(紀錄)單筆資料的資料元素的單筆資料子類型。
範例	
註解	
規則	

子元素	▪ ObservationMethod ▪ ObservationUnitIdentifiers
編者註	

98. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/ObservationUnit/Observation Method** (觀察方式)

元素名稱	ObservationMethod
完整名稱	
定義	觀察的方式。
類型／屬性	LookupType
相關標準	
內容	觀察的方式。
範例	▪ Quadrat ▪ Transect ▪ mist net ▪ timed count
註解	
規則	
子元素	參見 LookupType 之元素。
編者註	

99. Element **UnitDataType/UnitStateDomain/ObservationUnit/Observation UnitIdentifiers** (觀察單元資料識別字)

元素名稱	ObservationUnitIdentifiers
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ObservationUnitIdentifier
編者註	

100.Element **UnitDataType/UnitStateDomain/ObservationUnit/ObservationUnitIdentifiers/ObservationUnitIdentifier** (觀察單元識別字)

元素名稱	ObservationUnitIdentifier
完整名稱	
定義	關於一個觀察紀錄的號碼或其他登錄標記。PreferredFlag 的屬性。
類型／屬性	extension of xs:string Name= PreferredFlag Type=xs:string Use=optional ; Name=Type Type= xs:string Use= optional / optional
相關標準	
內容	關於一個觀察紀錄的號碼或其他登錄標記。PreferredFlag 的屬性。
範例	▪ field observer numbers ▪ quadrat numbers
註解	
規則	
子元素	
編者註	

101.Element **UnitDataType/UnitReferences** (單元參考)

元素名稱	UnitReferences
完整名稱	
定義	連結到這筆資料之已出版的參考資訊。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ UnitReference
編者註	

102.Element **UnitDataType/UnitReferences/UnitReference** (單元資料參考)

元素名稱	UnitReference
完整名稱	
定義	連結到這個單筆資料的已出版的參考資料。
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	
內容	已出版的引證的參考或其他連結這筆單一資料的。

範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ReferenceType 之元素。
編者註	

103.Element **UnitDataType/UnitDigitalImages** (單元數位影像)

元素名稱	UnitDigitalImages
完整名稱	
定義	單筆資料之影像
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	UnitDigitalImage
編者註	

104.Element **UnitDataType/UnitDigitalImages/UnitDigitalImage** (單元資料數位影像)

元素名稱	UnitDigitalImage
完整名稱	
定義	原始資料的屬性。包括可取得的影像。
類型／屬性	ImageType
相關標準	
內容	這筆單一資料的電子影像。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ImageType 之元素。
編者註	

105.Element **UnitDataType/UnitAssociations** (單元相關)

元素名稱	UnitAssociations
完整名稱	

定義	資料集中該筆資料與其他單筆資料之關係。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ UnitAssociation
編者註	

106.Element **UnitDataType/UnitAssociations/UnitAssociation** (單元相關)

元素名稱	UnitAssociation
定義	一個複合的關係或相關
類型／屬性	UnitAssociationTyp
相關標準	
內容	和其在在這個資料集中的單一資料的灣繫或相關。
範例	▪ host/parasite relationships ▪ parental relationships ▪ observed pollinators ▪ substrate
註解	
規則	必須是在整個資料集中的另外一個單一資料。
子元素	參見 UnitAssociationTyp 元素。
編者註	

107.Element **UnitDataType/UnitAssemblages** (單元集合)

元素名稱	UnitAssemblages
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ UnitAssemblage

編者註	
-----	--

108.Element **UnitDataType/UnitAssemblages/UnitAssemblage** (單元集合)

元素名稱	UnitAssemblage
完整名稱	
定義	一個單元資料集合控制在數筆單元資料間的相對關係。
類型／屬性	UnitAssemblageType
相關標準	
內容	一個單元資料集合控制在數筆單元資料間的相對關係。
範例	▪ herd of animals ▪ batches of specimens
註解	
規則	
子元素	參見 UnitAssemblageType 之元素。
編者註	

109.Element **UnitDataType/Gathering** (採集)

元素名稱	Gathering
完整名稱	
定義	採集事件、採集者和地點細節。
類型／屬性	extension of GatheringType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 GatheringType 之元素。
編者註	

110.Element **UnitDataType/CollectorsFieldNumber** (採集地的檔案編號)

元素名稱	CollectorsFieldNumber
完整名稱	Collector's field number
定義	採集者所給予單一紀錄的一組號碼。
類型／屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Collector Number
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

111.Element **UnitDataType/UnitMeasurements** (單元測量)

元素名稱	UnitMeasurements
完整名稱	
定義	關於單筆資料的數量和其他測量法。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	UnitMeasurement
編者註	

112.Element **UnitDataType/UnitMeasurements/UnitMeasurement** (單元資料管理)

元素名稱	UnitMeasurement
定義	能被用來儲存任何種類的數據或管理相關於單一資料的一般目的管理元素。
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	- NBN: Taxon_Data - Darwin Core 2: Individual Count
內容	能被用來儲存任何種類的數據或管理相關於單一資料的一般目的管理元素。
範例	- length of bill - number of eggs - weight - Ph - specific gravity - number of individuals in a batch, such as males, females, juveniles, total
註解	

規則	
子元素	參見 MeasurementType 元素。
編者註	

113.Element **UnitDataType/UnitFacts** (單元事實)

元素名稱	UnitFacts
定義	關於種類或單元的事實之自由文字描述。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ UnitFact
編者註	

114.Element **UnitDataType/UnitFacts/UnitFact** (單元事實)

元素名稱	UnitFact
完整名稱	
定義	關於標本或單筆資料的自由文字事實描述。
類型／屬性	
相關標準	
內容	任何關於標本或單筆資料的自由文字事實描述的數字。
範例	▪ comments on the historical importance of the specimen ▪ curatorial notes about the preservation state ▪ reference to the existence of field notes not captured in the database
註解	
規則	
子元素	▪ FactType ▪ FactText ▪ DateEntered ▪ AddedBy ▪ Reference
編者註	

115.Element UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/FactType (事實類型)

元素名稱	FactType
定義	類別名稱
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	類別名稱
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

116.Element UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/FactText (事實文字描述)

元素名稱	FactText
完整名稱	
定義	事實的文字描述
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	事實的文字描述
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

117.Element UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/DateEntered (輸入日期)

元素名稱	DateEntered
定義	事實的文字描述增入的日期。
類型／屬性	xs:date
相關標準	
內容	事實的文字描述增入的日期。
範例	
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

118.Element **UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/AddedBy** (增加者)

元素名稱	AddedBy
完整名稱	
定義	增加事件者之人名。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	增加事件者之人名。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

119.Element **UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/Reference** (參考資料)

元素名稱	Reference
完整名稱	
定義	該事實的已出版的參考資料。
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	
內容	該事實的已出版的參考資料。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ReferenceType 元素。
編者註	

120.Element **UnitDataType/UnitDescription** (單元描述)

元素名稱	UnitDescription
完整名稱	
定義	單一資料的自由文字描述。不適合任何欄位的註記。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type= xs:language
相關標準	- LNHM: free text description of a specimen or similar 'Unit - Darwin Core 2: Notes.

內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

121.complexType StatementsType

元素名稱	StatementsType
類型／屬性	
定義	表示認可或不認可。
相關標準	
內容	
註解	
規則	
子元素	▪ Acknowledgement ▪ Disclaimer ▪ LogoURL ▪ StatementURL
使用元素	▪ DataSets/DataSet/DatasetDerivations/DatasetDerivation/Statements ▪ UnitDataType/UnitStatements

122.Element StatementsType/Acknowledgement (認證)

元素名稱	Acknowledgement
完整名稱	Acknowledgement
定義	其他團體的貢獻之文字認證
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	其他團體的貢獻之文字認證。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

123.Element StatementsType/Disclaimer (不認可)

元素名稱	Disclaimer
完整名稱	Disclaimer
定義	資料品質的否認
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	資料品質的否認。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

124.Element StatementsType/LogoURL (標誌 URL)

元素名稱	LogoURL
完整名稱	Logo URL
定義	標幟影像的 URL
類型／屬性	xs:anyURI
相關標準	
內容	能給予一個在數個資料庫中的資料產生來源快速的視覺標識之條目或所有組織之標幟影像的 URL。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

125.Element StatementsType/StatementURL (說明 URL)

元素名稱	StatementURL
完整名稱	Statement URL
定義	說明文字之 URL。
類型／屬性	
相關標準	
內容	說明文件的 URL。
範例	
註解	

規則	
子元素	
編者註	

126.simpleTypeAltTextType

元素名稱	AltTextType
類型／屬性	Xs=string
定義	在相同節點(在對照到共通等)之下的資料的二擇一的自由文字描述。
子元素	
使用元素	- UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Acquisition/AcquisitionSourceText - GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeText - MeasurementType/MeasurementText - StratigraphyType/StratigraphyText
編者註	在這個類型背後的想法是，他事實上和個別細項資料的有一個”屬於”關係。其表現可以是任何其他的 xs:string。

127.simpleTypeGenusType

元素名稱	GenusType
定義	一個在細菌學、植物學、病毒學和或動物學科的屬名。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	更改名稱至屬名；增加複合規則；並為任何特別不同的 ICxN 編輯關於適用的備註到所有的代碼和策略。
規則	第一個描述必須是大寫字母[A-Z]，後面接小寫字形[a-z]+；部能包含任何空格、-、區別標誌的字母等。
子元素	
使用元素	- NameBacterialType/Genus - NameBotanicalType/Genus - NameZoologicalType/Genus - NameViralType/Genus - NameBacterialType/Subgenus - NameZoologicalType/Subgenus
編者註	以上的規則應適用於所有的屬名代碼；如果發現有例外，限制的改變應該另外說明。

128.simpleType EpithetType

元素名稱	EpithetType
定義	根據細菌學、植物學、病毒學和或動物學科下的屬名的名稱元素。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
使用元素	▪ NameBotanicalType/FirstEpithet ▪ NameBotanicalType/SecondEpithet ▪ NameBacterialType/SpeciesEpithet ▪ NameZoologicalType/SpeciesEpithet ▪ NameBacterialType/SubspeciesEpithet ▪ NameZoologicalType/SubspeciesEpithet
編者註	

129.simpleType HybridFlagType

元素名稱	HybridFlagType
定義	一個附的或新增的符號表示一個植物學中的混種的或 draft chimaera。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
使用元素	▪ NameBotanicalType/HybridFlag
編者註	

130.simpleType InstitutionCodeType

元素名稱	InstitutionCodeType
定義	一個組織特定的縮寫。
類型／屬性	xs:string

相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
使用元素	▪ DataSets/DataSet/OriginalSource/SourceInstitutionCode
編者註	

131.simpleType RankType

元素名稱	RankType
定義	一個分類層級或他的縮寫。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	Division, Phylum, Subphylum, Superclass, Class, Subclass, Order, Family, Genus, Species, Subspecies, Variety, Form。
註解	
規則	
子元素	
使用元素	▪ NameBotanicalType/Rank； ▪ attribute-HigherTaxonType/@TaxonRank
編者註	

132.simpleType RoleType

元素名稱	RoleType
定義	代理者的角色。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
使用元素	
編者註	

133.simpleType OpenIDType

元素名稱	OpenIDType
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
使用元素	▪ UnitAssociationType/AssociatedUnitID ▪ UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/Accessions/AccessionCatalogue ▪ UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnitHistory/PreviousUnit/PreviousUnitID ▪ UnitDataType/UnitID
編者註	

134.simpleType SystemIDType

元素名稱	SystemIDType
定義	系統使用之控制識別字。
類型／屬性	xs:NCName
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
使用元素	
編者註	

135.complexType OrganisationType

元素名稱	OrganisationType
定義	Organisation name and codes 原始名稱和代碼。
子元素	▪ OrganisationName ▪ OrganisationCodes

使用元素	▪ AgentType/Organization ▪ ContactType/Organization
------	--

136.Element **OrganisationType/OrganisationName** (組織名)

元素名稱	OrganisationName
完整名稱	
定義	組織全名。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	組織全名。
範例	Taxonomic Database Working Group
註解	
規則	
子元素	
編者註	

137.Element **OrganisationType/OrganisationCodes** (組織代碼)

元素名稱	OrganisationCodes
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ OrganisationCode
編者註	

138.Element **OrganisationType/OrganisationCodes/OrganisationCode** (組織代碼)

元素名稱	OrganisationCode
完整名稱	
定義	組織的縮寫或短詞。
類型／屬性	extension of xs:string

	Name=PreferredFlag ; Type=xs:boolean
相關標準	▪ 參照 Darwin Core 2: Institution Code
內容	使用上必須參考規定中之代碼。PreferredFlag 表示較優先採用(如，官方或標準)的代碼。
範例	TDWG
註解	
規則	
子元素	
編者註	

139.complexType **PersonNameType**

元素名稱	PersonNameType
定義	個人的人名。
內容	DisplayPersonName 元素應包含一個般使用的名稱。 SortPersonName 元素應被歸至一個最適當的種類。
子元素	▪ PersonName ▪ SortPersonName
使用元素	▪ IdentificationType/Identifier/IdentifierPersonName ▪ AgentType/Person ▪ ContactType/PersonName ▪ UnitDataType/UnitStateDomian/SpecimenUnit/Nomenclatural TypeDesignations/NomenclaturalTypeDesignation/Verifier

140.Element **PersonNameType/PersonName** (人名)

元素名稱	PersonName
完整名稱	
定義	優先顯示的人名。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	一般使用的人名、會包含頭銜。
範例	▪ Professor James Hundredwidth ▪ Aylstone T. McTrace
註解	
規則	
子元素	
編者註	

141.Element PersonNameType/SortPersonName (第二人名)

元素名稱	SortPersonName
完整名稱	
定義	為分類所使用的姓名的標準化格式。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	以一定的格式著錄名稱以適合依字母分類。
範例	▪ Hundredwidth, James ▪ McTrace, Aylstone T
註解	
規則	姓在前並以逗號區隔，一個空白建之後再加上名或頭銜以空白鍵分開。
子元素	
編者註	

142.complexType TelephoneNumberType

元素名稱	TelephoneNumberType
定義	電話或傳真號碼。
類型／屬性	Name=PreferredFlag Type=xs:Boolean Default=false ; Name=TelephoneType Type=xs:NMTOKEN Default = Voice
相關標準	NBN : element Contact_Number.
註解	增加到相關的傳真或電話元素和一個可重複和較完整的架構，其元素屬性 TelephoneType 是允許選擇"Phone", "Fax" 和 "Mobile"。PreferredFlag 屬性是用來當有多個號碼被提供時，標識一個較優先的選擇。TelephoneConstraint 元素可用來允許號碼使用的額外的評註。
子元素	▪ Number ▪ UsageNotes

143.Element TelephoneNumberType/Number

元素名稱	Number
定義	以國際標準格式著錄的完整號碼。
類型／屬性	xs:string
相關標準	NBN: Number.
內容	號碼應該以 ITU Recommendation E.164 國際標準格式著錄。 ("+CountryCode AreaCode Number")
範例	+44 9876 543210

註解	
規則	
子元素	
編者註	

144. Element **TelephoneNumberType/UsageNotes**

元素名稱	UsageNotes
定義	使用如"weekdays only" 或 "home number"的限制的任意文字。
類型／屬性	xs:string
相關標準	NBN: Constraints
內容	Free text
範例	▪ Weekdays only ▪ Home number
註解	
規則	
子元素	
編者註	

145. complexType **IdentificationType** (鑑定類型)

元素名稱	IdentificationType
定義	對於具有適當的後設資料的單元資料的適合的一個分類名稱(或架構)。
類型／屬性	屬性--Name=PreferredIdentificationFlag ; Type=xs:boolean ; Use=optional ; Default=false
相關標準	HISPID, DarwinCore
內容	一個對具有關於鍵定的合適的設資料之單一資料(標本、觀察...等)支援名稱(或架構)完整的類型。也可用" Determination"。
範例	
註解	參見部件的元素。
規則	一個"鑑定"必須包含一個"分類標識"。至少這個類型的一個例子應該被標明出優先的標識。一個以上的標是可被定出優先順序，但僅是因為相同的分類在兩個名法的編碼之下有一個可信的名稱。
子元素	▪ TaxonIdentified ▪ Identifier ▪ IdentificationDate ▪ IdentificationReference ▪ IdentificationNotes

編者註	“TaxonIdentified”應被稱為“TaxonomicIdentification”?而“TaxonomicIdentificationType”一類型呢??
-----	---

146. Element **IdentificationType/TaxonIdentified** (類別鑑定)

元素名稱	TaxonIdentified
完整名稱	
定義	在單元資料(或不包括“non”)的鑑定中類別(概念)或分類名稱。
類型／屬性	TaxonIdentifiedType
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	參見 TaxonIdentifiedType 之元素。
編者註	

147. Element **IdentificationType/Identifier** (鑑定者)

元素名稱	Identifier
完整名稱	
定義	進行鑑定的人、人的群組或組織。
類型／屬性	
相關標準	HISPID4: vnam; NBN: determiner.
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	▪ IdentifierPersonName ▪ Organization ▪ IdentificationSource
編者註	

148. Element **IdentificationType/Identifier/IdentifierPersonName** (鑑定者姓名)

元素名稱	IdentifierPersonName
完整名稱	

定義	鑑定者姓名部分的細部資料。
類型／屬性	PersonNameType
相關標準	
內容	Workshop 1
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 PersonNameType 元素。
編者註	

149.Element IdentificationType/Identifier/Organization (組織)

元素名稱	Organization
完整名稱	
定義	鑑定者所屬的組織，或擔任鑑定者的組織(機構)。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

150.Element IdentificationType/Identifier/IdentificationSource (鑑定資源)

元素名稱	IdentificationSource
完整名稱	
定義	鑑定者用來從事鑑定的參考資料
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ReferenceType 元素。
編者註	

151.Element IdentificationType/IdentificationDate (鑑定日期)

元素名稱	IdentificationDate
完整名稱	
定義	進行鑑定的日期
類型／屬性	DateTimeType
相關標準	▪ HISPID4 : vdat and texvdat are included ▪ NBN: determination_date (vague date) ▪ Darwin Core 2 fields: YearIdentified, MonthIdentified, DayIdentified
內容	
範例	▪ 1985-07-14 ▪ July 14 ▪ July 14, 1985 ▪ July 14, 1985
註解	ABCD Workshop 1
規則	參考一般使用的"DateTimeType"。鑑定日期通常是未知的 (隨選元素)，或不完全清楚的。缺漏的資訊降低資料的準確度；如只知道年份或年份及月份。有時鑑定日期是由研究者參訪或借題時間長短來推斷的。
子元素	參見 DateTimeType 元素。
編者註	我們幾乎不需要" IdentificationDate"來支援呈現在"DateTimeType: 日期時間的完整系列的元素。難以想像一個實際案例中一日中的時間對於一個"鑑定"會是恰當的。如果年份是未知的。簡單的文字敘述將提供唯一的功能需求——人們可讀的現有資訊。(每年循環回覆及儲存的，當我們要以"CollectionDate"一起支援，在案例中是不恰當的。) 一個單一的 ISO 8601 日期碼，伴隨著和一個"IdentificationDateAltText"是足以函蓋這個架構中的所有需求-- Blum,2002-12-10

152.Element IdentificationType/IdentificationReference (鑑定參考)

元素名稱	IdentificationReference
完整名稱	
定義	
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	▪ HISPID4: vlit. ▪ NBN: Source.

內容	提供鑑定者分類鑑定基礎的一個參考(如，一篇文章、專題論文或一個 pers. comm.)。
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	▪ ReferenceCitation ▪ ReferenceDetail ▪ URL
編者註	論點一：我(編者)想 IdentificationReference 和 IdentificationSource 應該有修正後的名稱與語意。原始資料應該參引至識別資料所紀錄之處，當“參考資料”參引至被使用於決定結果的發表文獻，但卻不包括識別資料時。論點二：當有些東西慣例是 IdentificationReference 時，是否我們應該建議要紀錄“field tag”和“determination slip”。在我(編者)的經驗中，在典型的案例中(例 det.slip, field tag)，IdentificationReference 並不被紀錄。只有在當參考資料是一個發表作品，且當標本的識別特性是該發表文獻中的明顯特徵時，該參考資料才會被紀錄。在材料檢視區中簡單地條列並不足以顯著來保證登錄一個特別 IdentificationSource 紀錄的努力。在材料檢視區中簡單地條列可保證紀錄單位的一般性書目引述。

153.Element IdentificationType/IdentificationNotes (鑑定備註)

元素名稱	IdentificationNotes
完整名稱	
定義	關於鑑定的補充的論述。
類型／屬性	extension of xs:string Name=language Type=xs:language
相關標準	▪ HISPID4: idcom ▪ NBN: Comme
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

154.complexType ReferenceType

元素名稱	ReferenceType
定義	已出版的參考資料

類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ReferenceCitation ▪ ReferenceDetail ▪ URL
使用元素	▪ IdentificationType/IdentificationReference ▪ IdentificationType/Identifier/IdentificationSource ▪ UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/NomenclaturalTypeDesignation/NomenclaturalTypeDesignation/NomenclaturalReference ▪ CultureCollectionUnitType/References/Reference ▪ UnitDataType/UnitFacts/UnitFact/Reference ▪ UnitDataType/UnitReferences/UnitReference
編者註	

155.Element **ReferenceType/ReferenceCitation** (參考引用)

元素名稱	ReferenceCitation
完整名稱	Reference citation
定義	文章或電子出版品的一般引用。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	文章或電子出版品的一般引用。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	需要決定是否應採用特殊的標準-如 Council of Biology Editors(生物出版協會)-的 the NLM Internet extensions 第六版？

156.Element **ReferenceType/ReferenceDetail** (參考細節)

元素名稱	ReferenceDetail
完整名稱	Reference detail
定義	參考資料中的特定頁面、圖表或圖片號碼。
類型／屬性	xs:string

相關標準	
內容	參考資料中的特定頁面、圖表或圖片號碼。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

157.Element ReferenceType/URL

元素名稱	URL
完整名稱	URL
定義	文件電子資源之 URL 路徑。
類型／屬性	xs:anyURI
相關標準	
內容	文件電子資源之 URL 路徑。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

158.complexType DateTimeType (採集日期及時間)

元素名稱	DateTimeType
完整名稱	Gathering date and time
定義	事件或活動的時間。
類型／屬性	
相關標準	▪ HISPID4: cdat ▪ NBN: vaguedatestart, vaguedateend and vaguedatetype, NBN: Survey_Event_Date (3 part vague date). ▪ BioCASE Model: GDate
內容	
範例	▪ 1985-07-14 ▪ July 14 ▪ July 14, 1985 ▪ July 14, 1985
註解	▪ 開始和結束日時間(如 Darwin Core 2 所建議的)為一個包含在 ISO 標準(ISO8601)時間格式的時期並能被藉由重複日期元素被

	更詳細的讀出。 - 能成為範例一個時期或向一個模糊日期的修飾語(=HISPID4: cdat)作為一個附加的更精細的說明再一個觀察的事件時期間的元素組(=cdat2 in part)。 Dates 可被重複並以不同格式表示於每個可使用的元素中以容易修飾。
規則	
子元素	- ISODate - DateText - DayNumber - TimeOfDay - Calendar
使用元素	- GatheringType/GatheringDateTime - IdentificationType/IdentificationDate - UnitDataType/UnitStateDomain/SpecimenUnit/SpecimenUnitHistory/PreviousUnit/Date
編者註	

159.Element **DateTimeType/ISODate**

元素名稱	ISODate
完整名稱	ISO Date
定義	ISO 標準架構格式中之日期。
類型／屬性	xs:string
相關標準	- ISO Standard 8601:1988 - HISPID - ITF
內容	此組元素將幾乎永遠的被由範例中獨立展現。 DateText 文件可用於廣義的或含糊資料的逐字紀錄的資料資訊。
範例	1925-02-21 1925-02 1925 1925-02-21/1925-02-28 1940/1945
註解	
規則	- 此組元素是在以由年-月-日順序的數值的架構來呈現日期，以連字號來區隔年-月-日中的部分的日期是可接受的。 - 年份是表示成四位號碼，若有必要可於左側填"0"。 - 年份是以 2 位數表示碼，若有必要可於左側填"0"，範圍是 01 和

	12 之間。 ▪ 月份的日期是以 2 位數表示碼，若有必要可於左側填"0"，範圍是 01 和 28、29、30 和 31 之間。依靠在月份之上。 ▪ 日期的範圍展示在有兩個以歷史順序的條件之下，以一個斜線"/"分開。 ▪ ISO 標準能在一個單一的文件中說明日期範圍。 ▪ 通常藉由循環此組元素來表示相同的目的。 ▪ 年份必須被以 4 個數字展現以避免在世紀間混淆。月和日的值則在兩位數的左側填"0"以使機器可讀。 ▪ 此組元素可重複以允許多個時期的日期資料。 ▪ 在西元 0000 年前和相似日期的例子的期間可被紀錄於此組元素的 DateText 文件中。 ▪ 且這個施行會到導致在兩個不同的日期間有意義不明確的可能。
子元素	
編者註	

160.Element DateTimeType/DateText (日期文字)

元素名稱	DateText
完整名稱	Date text
定義	文字格式的日期。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ ABIS ▪ ITF
內容	▪ 在一個事件或行動發生的日期的文字版本，使用於當日期是不嚴謹的，模糊的或不合乎標準結構的格式時。 ▪ 字母順序混合實例及整數，自由文字描述。
範例	▪ 25 [?] 1925 ▪ 3/9/45 [ambiguous day month]</ ▪ Spring 1912 ▪ Late 1800s ▪ End of 19th Century ▪ Mid 1978 ▪ Easter 1933 ▪ Post WW2
註解	▪ 這個元素可能會太頻繁的使用，但當會日期被紀錄的不清楚時會是有用的。例如可辨認月份及日期但不可辨認年代，這個欄位將允許紀錄部分的說明資料。 ▪ 這個欄位應該使用在當無法由所提供的資訊中創造一個標準結

	構資料格式時，或當在日期表現上的逐字紀錄是重要的時。 ▪ 這個元素也會被用在當事件的日期、時間或時期模糊或不清楚時並不以標準日期結構展呈現時。這個元素可被用來記錄廣義的資料範圍即無法解決的意義不清的如不同的日／月訂定協議。 (如，US／Europe) ▪ 此組元素可重複以允許多個時期的日期資料。 ▪ 在西元 0000 年前和相似日期的例子的期間可被紀錄於這個元素中。 ▪ 如果計畫或利用要求逐字呈現日期，這個元素可被使用於這個目的，即使日期會一致於標準架構格式。
規則	
子元素	
編者註	

161.Element **DateTimeType/DayNumber** (羅馬日期號)

元素名稱	DayNumber
完整名稱	Julian Day Number
定義	一年中的羅馬曆日期號碼。
類型／屬性	xs:integer
相關標準	▪ ISO 8601 ▪ Darwin Core 2: Julian Day
內容	
範例	
註解	羅馬曆日期號或是一年中的連續的日期。日的號碼起始於 1 月 1 日。(即，一般年中 1 月 1 日是 DayNumber 1，12 月 31 日是 DayNumber 365，閏年則是 366。)
規則	比對至 Darwin Core 2: Julian Day
子元素	
編者註	

162.Element **DateTimeType/TimeOfDay** (日期之時間)

元素名稱	TimeOfDay
完整名稱	Time of day
定義	從午夜開始的一日中的(小) 時間。
類型／屬性	xs:time
相關標準	▪ Darwin Core 2: Time of Day
內容	一日中的時間以 24 小時至來表示，自午夜的當地時間開始。
範例	▪ 13.5

	04.25
註解	ISO Date Time Standard 8601 會被用在這份文件中，並也許會調整為必須的。
規則	
子元素	
編者註	ISO Date Time Standard 8601 會被用在這份文件中，並也許會調整為必須的。

163.Element **DateTimeType/Calendar** (曆制)

元素名稱	Calendar
完整名稱	Calendar
定義	日期的基礎(如，羅馬曆)
類型／屬性	xs:string
相關標準	ISO 8601
內容	這些日期或日期元素的基礎的曆制。
範例	- Gregorian - Julian - Arabic - Chinese
註解	一個“羅馬曆”的內定值”是被允許的。大部分的資料庫使用羅馬曆日期。
規則	值應該是被廣泛識別的曆制。
子元素	
編者註	- 這個欄位能能被由一個列舉的數所控制-允許值被檢查。 - 這個欄位的目的可能更適合被”曆制”屬性所提供於每一個相關的資料元素；這可以預設成”羅馬曆”並被重複到其他適當的曆制。

164.complexType **LookupType**

元素名稱	LookupType
完整名稱	
定義	描述名詞。也許會由第三者於控制詞彙中維護。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	

規則	
子元素	▪ Domain ▪ Term ▪ SourceName ▪ SourceNameVersion ▪ Comment
使用元素	▪ StratigraphyType/BiostratigraphicTerms/BiostratigraphicTerm ▪ StratigraphyType/ChronostratigraphicTerms/ChronostratigraphicTerm ▪ StratigraphyType/LithostratigraphicTerms/LithostratigraphicTerm ▪ GatheringType/GatheringSite/SiteFeatures/SiteFeature ▪ UnitDataType/UnitStateDomain/ObservationUnit/ObservationMethod
編者註	

165.Element **LookupType/Domain** (範圍)

元素名稱	Domain
完整名稱	
定義	詞彙表單中的主要領域。
類型／屬性	屬性-- extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	詞彙表單中的主要領域。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

166.Element **LookupType/Term** (名稱)

元素名稱	Term
完整名稱	
定義	描述性的名稱。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	描述性的名稱。

範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

167.Element LookupType/SourceName (來源名稱)

元素名稱	SourceName
完整名稱	
定義	如果這個名稱已經被加入一個名稱表單或辭典，其名稱紀錄於此。
類型／屬性	extension of xs:string
相關標準	
內容	如果這個名稱已經被加入一個名稱表單或辭典，其名稱紀錄於此。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

168.Element LookupType/SourceNameVersion (來源版本)

元素名稱	SourceNameVersion
完整名稱	
定義	其收錄該名稱名稱表單或辭典的版本資料。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	其收錄該名稱名稱表單或辭典的版本資料。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

169.Element LookupType/Comment (評註)

元素名稱	Comment
完整名稱	
定義	自由文字評註。
類型／屬性	extension of xs:string

	Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	自由文字評註。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

170.complexType ImageType

元素名稱	ImageType
完整名稱	
定義	原始資料的屬性
類型／屬性	Name=Original ; Type=xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ImageID ▪ ImageURI ▪ ImageContext ▪ ImageFormat ▪ ImageSize ▪ ImageIPR ▪ Comment
使用元素	UnitDataType/UnitDigitalImages/UnitDigitalImage
編者註	

171.Element ImageType/ImageID (影像 ID)

元素名稱	ImageID
完整名稱	
定義	影像識別號，可能是數位影像的檔名。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

172.Element ImageType/ImageURI (影像 URL)

元素名稱	ImageURL
完整名稱	
定義	內部和外部的文件之電子來源的 URL 路徑。(如，網址)
類型／屬性	xs:anyURI
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

173.Element ImageType/ImageContext (影像內容)

元素名稱	ImageContext
完整名稱	
定義	關於標本的或其他類型的單元資料的影像內容-可能有許多像，原始的有效的出版影像，正面的 ilectotype 等。
類型／屬性	類型--extension of xs:string 屬性--Name= Language ； Type= xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

174.Element ImageType/ImageFormat (影像格式)

元素名稱	ImageFormat
完整名稱	

定義	影像格式代碼，如數位影像的 jpg、pcx、tiff；動畫影像的 16mm、beta video、AVI、mpg；相片的投影片(transparency)、曬印(print)等。
類型／屬性	屬性--xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

175.Element ImageType/ImageSize (影像規格)

元素名稱	ImageSize
定義	Kbytes 的數位影像規格或實體藝術作品、相片或其他實際影像的尺寸。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

176.Element ImageType/ImageIPR (影像智財權)

元素名稱	ImageIPR
完整名稱	
定義	關於標本影像的智慧財產權。
類型／屬性	RightsType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 RightsType 之元素

編者註	
-----	--

177.Element **ImageType/Comment** (建議)

元素名稱	Comment
完整名稱	
定義	其他格式版本的自由文字描述-不控制長度，如，通常是一個備忘(memo)檔案。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

178.complexType **UnitAssociationType** (單元相關類型)

元素名稱	UnitAssociationType
完整名稱	
定義	與其他單位的引導關係
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ AssociatedUnitSourceInstitutionCode ▪ AssociatedUnitSourceName ▪ AssociatedUnitID ▪ AssociationType ▪ Comment
使用元素	▪ UnitDataType/UnitAssociations/UnitAssociation
編者註	

179.Element UnitAssociationType/AssociatedUnitSourceInstitutionCode
(關聯單元資料來源建立現況代碼)

元素名稱	AssociatedUnitSourceInstitutionCode
完整名稱	
定義	相關條目的之完整修飾語識別字的第一部份。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

180.Element UnitAssociationType/AssociatedUnitSourceName (關聯單元資料來源名稱)

元素名稱	AssociatedUnitSourceName
完整名稱	
定義	相關條目的之完整修飾語識別字的第二部份。
類型／屬性	屬性--xs:string
相關標準	這個元素將和 AssociatedUnitID 一起比對到 Darwin Core 2: Related Catalog Item
內容	在一個資料庫之中相關條目的之完整修飾語識別字的第一部份。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

181.Element UnitAssociationType/AssociatedUnitID (關聯單元資料 ID)

元素名稱	AssociatedUnitID
完整名稱	
定義	在一個資料庫之中相關條目的之完整修飾語識別字的第二部份。
類型／屬性	OpenIDType

相關標準	Darwin Core 2: Related Catalog Item
內容	在一個資料庫之中相關條目的之完整修飾語識別字的第二部份。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

182.Element **UnitAssociationType/AssociationType** (關聯類型)

元素名稱	AssociationType
完整名稱	
定義	關聯的描述。
類型／屬性	Extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	Darwin Core 2: Relationship Type.
內容	關聯的描述。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

183.Element **UnitAssociationType/Comment** (備註)

元素名稱	Comment
定義	關於關聯的其他資訊。
類型／屬性	類型--Extension of xs:string 屬性--Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	關於關聯的其他資訊。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

184.complexType **UnitAssemblageType**

元素名稱	UnitAssemblageType
------	--------------------

完整名稱	
定義	一個目錄分配給數個單元資料組合在一起的一組資料。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	▪ herd of animals ▪ batches of specimens
註解	
規則	
子元素	▪ AssemblageID ▪ AssemblageName
使用元素	UnitDataType/UnitAssemblages/UnitAssemblage
編者註	

185.Element UnitAssemblageType/AssemblageID (集合 ID)

元素名稱	AssemblageID
定義	集合的識別字。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	集合的識別字。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

186.Element UnitAssemblageType/AssemblageName (集合名稱)

元素名稱	AssemblageName
定義	集合的名稱。
類型／屬性	Extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	集合的名稱。
範例	
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

187. ComplexType GatheringType

元素名稱	GatheringType
完整名稱	
定義	描述單元資料採集或觀察事件的元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ GatheringCode ▪ GatheringDateTime ▪ GatheringAgents ▪ Project ▪ PlatformName ▪ GatheringSite
使用元素	▪ UnitDataType/Gathering
編者註	

188. Element GatheringType/GatheringCode

元素名稱	GatheringCode (採集)
完整名稱	Gathering code
定義	識別所有由採集事件所產生的所有物質的一個字串。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ NBN: Sample_Reference ▪ Darwin Core 2: Field Number
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

189.Element GatheringType/GatheringDateTime (採集日期及時間)

元素名稱	GatheringDateTime
完整名稱	Gathering date and time
定義	採集或觀察事件的日期及時間。
類型／屬性	DateTimeType
相關標準	▪ HISPID4: cdat ▪ HISPID4: cdat2 ▪ NBN: Survey_Event_Date (3 part vague date). ▪ BioCISE Model: GDate. ▪ Darwin Core 2: Year/Month/Day collected.
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 DateTime Type 之元素
編者註	

190.Element GatheringType/GatheringAgents (採集者)

元素名稱	GatheringAgents
完整名稱	Gathering agents
定義	負責採集或紀錄的採集者之元素集合。
類型／屬性	
相關標準	▪ BioCISE Model: GatheringAgent incl. LegTm1_Fk, LegTmAl_Fk, LegTmPr_Fk. ▪ NBN: Event_Recorder & Sample_Recorder
內容	個人或數人組成的小組或組織或(有時)一個計畫名稱皆可。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ GatheringAgent ▪ GatheringAgentsText
編者註	

191.Element GatheringType/GatheringAgents/GatheringAgent (採集者)

元素名稱	GatheringAgent
完整名稱	Gathering agents
定義	負責採集或紀錄的個人或小組成員之一或組織。PrimaryColl

	ectorFlag 屬性用來代表第一採集者。
類型／屬性	extension of AgentType Name=PrimaryCollectorFlag ; Type=xs:boolean
相關標準	- BioCISE Model: GatheringAgent incl. LegTm1_Fk, LegTmAl_Fk, LegTmPr_Fk. - Sample_Recorder
內容	採集者(人或組織)。
範例	
註解	第一採集者會備用一個屬性標識出，這個屬性一般是一個負責增加田間手冊的紀錄的個人或小組的領導者。他也可能是某個採集號的引證者但這可能是一個採集者未知的組織名。此外採集者能被引證是小組的成員之一或其他會曾提供標本會資料給小組的個人。
規則	
子元素	參見 AgentType 之元素。
編者註	

192.Element **GatheringType/GatheringAgents/GatheringAgentsText** (採集者描述)

元素名稱	GatheringAgentsText
完整名稱	
定義	採集者描述
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

193.Element **GatheringType/Project** (計畫)

元素名稱	Project
完整名稱	Project
定義	關於採集事件的主計畫資訊。
類型／屬性	
相關標準	BioCASE Model: Project Proj_Pk.
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ProjectTitle ▪ Contact
編者註	

194.Element **GatheringType/Project/ProjectTitle** (計畫標題)

元素名稱	ProjectTitle
完整名稱	Project title
定義	採集計畫之標題。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ BioCASE Model: ProjTitle.
內容	特別重要的計畫名稱或引用一個採集的標籤。
範例	▪ Inventory of the Montecristo National Park
註解	
規則	
子元素	
編者註	

195.Element **GatheringType/Project/Contact** (計畫內容)

元素名稱	Contact
完整名稱	Project contact
定義	計畫參予者或其他具計畫知識的人之內容細節。
類型／屬性	ContactType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Organisation ▪ PersonName ▪ Role ▪ Addresses ▪ TelephoneNumbers ▪ EmailAddresses

	▪ URLs
編者註	

196.Element **GatheringType/PlatformName** (平台名)

元素名稱	PlatformName
完整名稱	Platform name
定義	從事觀察或採集的"平台"，如一艘調查船(research vessel)的名稱或一個有纜水下機器人(remote operated vehicle)。
類型／屬性	類型--extension of xs:string 屬性--Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	▪ BioCISE Model: PlatformNm ▪ ASC: PLATFORM-NAM.
內容	
範例	
註解	關於進行觀測的"平台"如一艘調查船(research vessel)的名稱或一個有纜水下機器人(remote operated vehicle)。
規則	
子元素	▪
編者註	

197.Element **GatheringType/GatheringSite** (採集地點)

元素名稱	GatheringSite
完整名稱	Gathering site
定義	採集事件發生之位置。
類型／屬性	
相關標準	▪ ITF. ▪ BioCISE Model: StatedLoc. ▪ HISPID4: Locality (loc). ▪ ASC: Locality-Nam.
內容	
範例	
註解	元素同時包含地理空間及描述性元素。
規則	
子元素	▪ LocalityText ▪ ContinentOrOcean ▪ Country ▪ NamedAreas ▪ NearNamedPlaces

	▪ AreaDetail ▪ GML ▪ Altitude ▪ Depth ▪ Hight ▪ Stratigraphy ▪ BiotopeData ▪ Synecology ▪ Aspect ▪ SiteFeatures ▪ Slope ▪ Notes
編者註	

198.Element **GatheringType/GatheringSite/LocalityText** (地點描述)

元素名稱	LocalityText
完整名稱	Locality Text
定義	出現在標籤上之原始地點資訊。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ HISPID
內容	由標籤上而來之原始地點資訊的一串文字。
範例	▪ New Caledonia, below summit region of Mt Mou ▪ New South Wales, Central Tablelands 12 km SW of Armidale。
註解	▪ 此欄位儘可能字標本標籤上逐字抄寫。 ▪ 可能的話，標籤位置之語言應以語言屬性標識。
規則	為求簡短的編輯上的疏漏，等等，應被以一個省略(...)來指出，且說明或隱喻文字應被包含在方框[]中。
子元素	應該澄清此欄位所包含的是由大洲以下的完整地區，或只是在叫高層級的已命名的地區或區域之外的局部的地區(名)字串。
編者註	對於是否本區域包括完整地域資訊，其來自從歐洲層次以下，或只是除了較高層次具名地區或區域（JRC）的區域地域，應該要說明

199.Element **GatheringType/GatheringSite/ContinentOrOcean** (大陸或海洋)

元素名稱	ContinentOrOcean
完整名稱	Continent or Ocean
定義	洲或海洋的名稱。為了一致性之原由自 NamedArea 中分隔出。

類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ Darwin Core 2: Continent Ocean
內容	大陸或海洋的標準名稱，主要以地理學的地區做區隔。
範例	▪ South America ▪ Indian Ocean ▪ Asia
註解	比對到 Darwin Core 2: Continent Ocean.
規則	
子元素	
編者註	會使用到的大陸或海洋的表單很可能小到可被控制於一個控制表單 (controlled enumeration)。然而當包含了不同語言的同樣名稱時則很可能將無法涵蓋 (blow out)。

200.Element **GatheringType/GatheringSite/Country** (國家)

元素名稱	Country
完整名稱	Country
定義	國家的細節。爲了一致性之原由自 NamedArea 中分隔出。
類型／屬性	extension of CountryType Name= Derived ; Type= xs:boolean
相關標準	▪ Hollis & Brummitt 1992 ▪ HISPID4 ▪ BioCASE Model: GDate
內容	涵蓋國家的描述及其名稱的元素。Historical country names and water bodies outside the coastal zone can be entered under named area.
範例	
註解	▪ 比對到 Darwin Core 2: Country 或也透過 ISO2Letter (未來)或 CountryName (目前)。 ▪ CountryNameDerived 是提供一個已取得的國家名稱，如由一個系統提供的辭典而來的，由圖書館或其他獨立的研究機構所審核。
規則	▪ 目前至少以 CountryName 或 ISO2 或 ISO3 來呈現但更多也是被允許的。在 collection site 中，此處應該是具司法權的政治上的國家。
子元素	參見 CountryType 之元素。
編者註	國家名稱及 ISO 代碼理論上應可列舉所有國家但若要包含在此架構中則很可能會使此架構膨脹到一個無法負荷的程度；可能在結構之外以參考實際上支援(提供)這些表單的(機構)來參考這些表單？

201.Element **GatheringType/GatheringSite/NamedAreas** (已命名地區)

元素名稱	NamedAreas
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ NamedArea
編者註	

202.Element **GatheringType/GatheringSite/NamedAreas/NamedArea** (命名區)

元素名稱	NameArea
完整名稱	
定義	可能的等級架構的地區名稱細項。
類型／屬性	NamedAreaType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 NamedAreaType 之子元素。
編者註	

203.Element **GatheringType/GatheringSite/NearNamedPlaces** (最近已命名地區)

元素名稱	NearNamedPlaces
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	

註解	
規則	
子元素	▪ NamedPlaceRelation
編者註	

204. Element **GatheringType/GatheringSite/NearNamedPlaces/NamedPlaceRelation** (命名地點相關)

元素名稱	NamePlaceRelation
完整名稱	
定義	
類型／屬性	Name= DerivedFlag ; Type= xs:boolean ; Default= false
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ NearNamedPlace ▪ NearNamedPlaceRelationTo
編者註	

205. Element **GatheringType/GatheringSite/NearNamedPlaces/NamedPlaceRelation/NearNamedPlace** (最近已命名地點)

元素名稱	NearNamedPlace
完整名稱	Near named place
定義	採集地或觀察地的最近的已命名地點。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ ABIS ▪ AUSLIG. ▪ HISPID4: nnp. ▪ TDWG: Stanloc
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

206.Element GatheringType/GatheringSite/NearNamedPlaces/NamedPlaceRelation/NearNamedPlaceRelationTo (最近已命名地點相關)

元素名稱	NearNamedPlaceRelationTo
完整名稱	Relation to nearest named place
定義	距離和方向。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

207.Element GatheringType/GatheringSite/AreaDetail (地區詳述)

元素名稱	AreaDetail
完整名稱	Area detail
定義	關於觀察、採樣或採集地區的其他相關詳細描述。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	不包含 named area 或 nearest named place 的地區細節元素。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

208.Element GatheringType/GatheringSite/GML (地理標記語言類型)

元素名稱	GML
完整名稱	GML Type
定義	由地理標記語言標準中所挑選出的元素所表現的地區座標或足跡資料
類型／屬性	xs:anyType
相關標準	

內容	GML-Stand 及元素的集合。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

209.Element **GatheringType/GatheringSite/WFS** (網路特徵服務)

元素名稱	WFS
完整名稱	
定義	取得關於採集位置的週邊多角形或中心空間參考資料。針對網路特徵服務 (Web Feature Service) (OpenGIS Consortium Specification 01-023) 參考資料之 URL (GET)或 POST text。另一種 GET 或 POST 呈現的選擇是由 GetPost 所指定。
類型／屬性	Extension of xs:string Name=GetPost Type=xs:string Default=GET
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

210.Element **GatheringType/GatheringSite/WFSURL** (網路特徵服務 URL)

元素名稱	WFSURL
完整名稱	
定義	根據 Open GIS Consortium 所制定的網路地圖服務 (Web Map Services (WMS))，關於採集位置的週邊多角形或中心空間參考資料之資源定址器 (URI (例如網站位址))
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	WMS 已經普及使用。你可以連結至微軟的 Terraserver 和其他資源
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

211.Element **GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinateSets**（位置座標組）

元素名稱	SiteCoordinateSets
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	SiteCoordinates
編者註	

212.Element **GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates**（位置座標）

元素名稱	SiteCoordinates
完整名稱	
定義	原始資料的屬性。允許紀錄在不同系統中之多種座標或相同座標的組合元素
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ CoordinateMethod ▪ CoordinatesUTM ▪ CoordinatesGrid ▪ CoordinatesLatLong
編者註	

213.Element **GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinateMethod**（座標方法）

元素名稱	CoordinateMethod
完整名稱	

定義	座標計算系統，例 GPS、field map reference、inferred map reference
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: geogou(part) BioCASE Model: CrdMsmthMtd
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

214.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesUTM (座標 UTM)

元素名稱	CoordinatesUTM
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ UTMZone ▪ UTMEastWest ▪ UTMNothSourth ▪ UTMMethod
編者註	

215.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesUTM/UTMZone (UTM 地區)

元素名稱	UTMZone
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: sqz
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

216. Element GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesUTM/UTMEastWest (東西 UTM)

元素名稱	UTMEastWest
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: sqe(part)
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

217. Element GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesUTM/UTMNorthSouth (南北 UTM)

元素名稱	UTMNorthSouth
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: sqn (part)
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

218. Element GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesUTM/UTMMethod (UTM 方法)

元素名稱	UTMMethod
------	-----------

完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

219.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesGrid (座標格)

元素名稱	CoordinatesGrid
完整名稱	
定義	使用格網系統所紀錄的地理空間座標
類型／屬性	
相關標準	BioCASE Model: Geospatial Coordinates GridSysNam, GridCode, GridPreQual,CrdMsmthMth
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ GridCellSystem ▪ GridCellCode ▪ GridQualifier
編者註	

220.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesGrid/GridCellSystem (座標格單元系統)

元素名稱	GridCellSystem
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	BioCASE Model: GrdSystTxt
內容	
範例	

註解	
規則	
子元素	
編者註	

221.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesGrid/GridColumnCode (座標格單元碼)

元素名稱	GridColumnCode
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

222.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesGrid/GridColumnQualifier (座標格限定)

元素名稱	GridColumnQualifier
完整名稱	
定義	格網參考精準修飾詞
類型／屬性	xs:string
相關標準	BioCASE Model: GridPrecQual
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

223.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong (十進法經緯度)

元素名稱	CoordinatesLatLong
完整名稱	

定義	允許紀載紀錄或蒐集位置之緯度或經度之元素。可以藉由轉換很多次元素成為屬性而簡化。
類型／屬性	
相關標準	ABIS ITF AUSLIG
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ LongitudeDecimal ▪ LatitudeDecimal ▪ SpatialDatum ▪ ISOAccuracy ▪ AccuracyStatement ▪ CoordinateErrorDistanceInMeters ▪ CoordinateErrorMethod
編者註	

224. Element **GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/LongitudeDecimal** (十進位經度)

元素名稱	LongitudeDecimal
完整名稱	
定義	對應至 Darwin Core 2: Longitude，以小數範圍呈現。
類型／屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Longitude
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

225. Element **GatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/LatitudeDecimal** (十進位緯度)

元素名稱	LatitudeDecimal
完整名稱	
定義	對應至 Darwin Core 2: Latitude，以小數範圍呈現。

類型／屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Latitude
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

226.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/SpatialDatum (空間資料)

元素名稱	SpatialDatum
完整名稱	
定義	地圖和座標系統的精準表面，其用於紀錄資料所根據的位址代碼
類型／屬性	xs:string
相關標準	AS/NZS4270 spatial transfer standard, SDTS spatial transfer standard
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

227.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/ISOAccuracy (精確 ISO)

元素名稱	ISOAccuracy
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

228.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/AccuracyStatement (準確說明)

元素名稱	AccuracyStatement
完整名稱	
定義	準確性程度說明
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: includes geoacy TDWG: LatAccurr, LongAccur
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

229.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/CoordinateErrorDistanceInMeters (座標錯誤距離公尺)

元素名稱	CoordinateErrorDistanceInMeters
完整名稱	
定義	對應至 Darwin Core 2: Coordinate Precision.。對於蒐集地區被指定的準確性程度之估計值，以經緯度周圍半徑的距離，以公尺表示。當準確性不知、無法預估或不適用時，以 NULL 表示。
類型／屬性	xs:decimal
相關標準	Darwin Core 2: Coordinate Precision
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

230.ElementGatheringType/GatheringSite/SiteCoordinates/CoordinatesLatLong/CoordinateErrorMethod (座標錯誤距離方式)

元素名稱	CoordinateErrorMethod
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string

相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

231.Element **GatheringType/GatheringSite/Altitude** (海拔高度)

元素名稱	Altitude
完整名稱	Altitude
定義	採集地的海平面以上(確實的)或以下的距離。
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	▪ Darwin Core 2: Minimum Elevation (lower value). ▪ Darwin Core 2: Maximum Elevation (upper value).
內容	Darwin Core 2: Maximum Elevation (upper value).
範例	
註解	▪ 雖然這個元素可被地點管理一類的元素所涵蓋，這裡所分開的海拔高度元素是爲了清晰的目的而保留。 ▪ 注意其和高度、深度元素的差異，他們是相對於經過測量的地表位置。
規則	
子元素	參見 MeasurementType 元素。
編者註	

232.Element **GatheringType/GatheringSite/Depth** (深度)

元素名稱	Depth
完整名稱	Depth
定義	關於測量地表基準點如，水平面，的垂直距離，地表基準點一般由可能區域的上限所構成。
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	▪ Darwin Core 2: Minimum Depth (lower value). ▪ Darwin Core 2: Maximum Depth (higher value).
內容	
範例	
註解	雖然這個元素可被地點管理一類的元素所涵蓋，這裡所分開的海拔

	高度元素是爲了清晰的目的而保留。
規則	地表之下，不包含之上(如，在潮汐區的海平面之上的採集)。
子元素	參見 MeasurementType 元素。
編者註	

233.Element **GatheringType/GatheringSite/Hight** (高度)

元素名稱	Hight
完整名稱	Hight
定義	關於測量地表基準點如，地面，的垂直距離，地表基準點一般由可能區域的低限所構成。
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	▪ Darwin Core 2: Minimum Depth (lower value). ▪ Darwin Core 2: Maximum Depth (higher value).
內容	
範例	
註解	雖然這個元素可被地點管理一類的元素所涵蓋，這裡所分開的高度元素是爲了清晰的目的而保留。
規則	確實於地表之上的。
子元素	參見 MeasurementType 元素。
編者註	

234.Element **GatheringType/GatheringSite/Stratigraphy** (地層)

元素名稱	Stratigraphy
完整名稱	Stratigraphy
定義	關於地點或採樣位置的地質定年及岩石單元名稱。
類型／屬性	StratigraphyType
相關標準	▪ LNHM model
內容	
範例	
註解	允許地點或採樣位置的地質定年及岩石單元名稱的連結。結構允許完整的地層分析，如，允許採集到的化石藉由時間和地點被儲存。也允許自由的文字描述名詞當他們的狀況未知或爲了更完整的描述該地點的地層。
規則	
子元素	參見 StratigraphyType 之子元素。
編者註	

235.Element GatheringType/GatheringSite/BiotopeData (群落資料)

元素名稱	BiotopeData
完整名稱	BiotopeData
定義	關於單元資料的採集地的群落類型名詞(如分類名詞)及測量(如，植被海拔)的一個列舉的集合元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ BiotopeClassification ▪ BiotopeName ▪ BiotopeText ▪ BiotopeMeasurments
編者註	

236.ElementGatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeClassification (聚落類別)

元素名稱	BiotopeClassification
完整名稱	Biotope classification
定義	分類系統所使用的屬性。
類型／屬性	extension of xs:string Name=ClassificationUsed Type:xs:string ; Name=Language Type= xs:language
相關標準	NBN: Short_Name.
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

237.Element GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeName (群落名稱)

元素名稱	BiotopeName
完整名稱	BiotopeName

定義	ShortName, Long name, Code, or AltText 的類型標識屬性。
類型／屬性	屬性--extension of xs:string Name=Type Type=xs:string ; Name=Language Type=xs:language
相關標準	NBN: Long_Name.
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

238.Element **GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeText** (群落描述)

元素名稱	BiotopeText
完整名稱	BiotopeText
定義	非正式紀錄的群落的自由文字描述。
類型／屬性	extension of AltTextType Name=Language ; Type=xs:language ;
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 AltTextType 之元素。
編者註	

239.Element **GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeMeasurements** (群落測量)

元素名稱	BiotopeMeasurements
完整名稱	BiotopeMeasurements
定義	允許連結到任何對於地點描述的群落相關的測量之元素集合。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	

註解	雖然這個元素可被地點管理一類的元素所涵蓋，這裡所分開的“斜度”元素是爲了清晰的目的而保留。
規則	
子元素	▪ BiotopeMeasurment
編者註	

240.Element **GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeMeasurments/BiotopeMeasurment** (群落測量)

元素名稱	BiotopeMeasurment
定義	Biotope Measurment
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	NBN: biotope_occurrence_data
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 MeasurementType 之元素。
編者註	

241.Element **GatheringType/GatheringSite/Synecology** (群體生態學)

元素名稱	Synecology
完整名稱	Synecology
定義	在聚集地點中單元資料和其他類別聚集的相關關係。
類型／屬性	
相關標準	▪ HISPID4: asspp.
內容	注意這個元素可被當作一個位置的特點來記錄(如，像是一個群落類別，或在此地點之內已知生長在一起的物種)或能被用來記錄一個觀察到的關係(如，毛蟲和所觀察到的植物，寄生植物及寄主等等。)但這個元素最好被以一個單元資料的集合來呈現。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Syntaxon ▪ Comment ▪ AssociatedTaxa
編者註	

242.Element **GatheringType/GatheringSite/Synecology/Syntaxon** (群落類

別)

元素名稱	Syntaxon
完整名稱	Syntaxon
定義	聚集地的一個群落類別名稱和類目。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

243. Element **GatheringType/GatheringSite/Synecology/Comment** (評註)

元素名稱	Comment
完整名稱	Comment
定義	聚集地點的生態學特色的自由文字評註。
類型／屬性	xs:string Name=Language ; Type=xs:language ;
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

244. Element **GatheringType/GatheringSite/Synecology/AssociatedTaxa** (相關描述)

元素名稱	AssociatedTaxa
完整名稱	Associated Taxa
定義	在聚集地觀察到的其他類別。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	注意在這個例子中關聯類別的決定依照採集者的資訊。

規則	
子元素	▪ TaxonIdentified
編者註	

245.Element

GatheringType/GatheringSite/Synecology/AssociatedTaxa/TaxonIdentified (類別識別字)

元素名稱	TaxonIdentified
完整名稱	Taxon identified
定義	在聚集地發現的其他類別。
類型／屬性	TaxonIdentifiedType
相關標準	
內容	
範例	
註解	注意在這個例子中關聯類別的決定依照採集者的資訊。
規則	
子元素	參見 TaxonIdentifiedType 之元素。
編者註	

246.Element **GatheringType/GatheringSite/Aspect** (方位)

元素名稱	Aspect
完整名稱	Aspect
定義	整個地點或採樣點的面向方向(方位)。
類型／屬性	extension of AspectType
相關標準	▪ HISPID4: Aspect (asp).
內容	
範例	
註解	以其中一個字母(如, NE、SW)或程度(例如 270)測量。
規則	
子元素	參見 AspectType 之元素。
編者註	

247.Element **GatheringType/GatheringSite/SiteFeatures** (位置特徵)

元素名稱	SiteFeatures
完整名稱	Site Features
定義	不涵蓋在 named areas 或其他元素之一的採集地的其他特徵
類型／屬性	

相關標準	▪ HISPID4: Aspect (asp).
內容	範圍包括： (a) 基質類型，即是，被記錄或採集的一或多個樣本的外部或內部，如，在軟泥中，在葉面，在岩石下，在花崗岩中等等。因為這是一個 LookupType ，通常用在土壤學的這一類代碼也能被使用。 (b) (b)曝曬，即是一個採集或記錄地點的曝曬程度的指標-(通常和海岸紀錄，如一起使用，如遮蔽)。 (c) 這個地點或採集點的水文特色。 (d) 關於此地點之特點或採樣的部分紀錄的的地誌學方面的描述(即，紀錄者的資訊及日期)。 (e) 其他地形學上的特性。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ SiteFeature
編者註	

248.Element **GatheringType/GatheringSite/SiteFeatures/SiteFeature** (地點特色)

元素名稱	Sitefeature
完整名稱	
定義	採集地的特色如基質類型、地形學、曝曬、水文學和地誌學(等方面)。
類型／屬性	LookupType
相關標準	▪ HISPID4: Aspect (asp).
內容	
範例	
註解	範圍包括： (a)基質類型，即被紀錄或採集到的一或多個標本的外部或內部的，如，在軟泥中，在葉面，在岩石下、在花崗岩上等等。因為這個欄位是一個 LookupType ，這些通常用在土壤學的代碼也能適用於此。 (b)曝曬，即是一個採集或記錄地點的曝曬程度的指標-(通常和海岸紀錄，如一起使用，如遮蔽)。 (c)這個地點或採集點的水聞特色。 (d)關於此地點之特點或採樣的部分紀錄的的地誌學方面的描述(即，紀錄者的資訊及日期)。 (e) 其他地型學上的特色。
規則	
子元素	參見 LookupType 之元素。

編者註	
-----	--

249.Element **GatheringType/GatheringSite/Slope** (斜度)

元素名稱	Slope
完整名稱	Slope
定義	自由文字敘述及以表示程度的數字表示傾斜的角度的測量
類型／屬性	MeasurementType
相關標準	
內容	雖然這個元素可被地點管理一類的元素所涵蓋，這裡所分開的”斜度”元素是爲了清晰的目的而保留。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 MeasurementType 之元素。
編者註	

250.Element **GatheringType/GatheringSite/Notes** (備註)

元素名稱	Notes
完整名稱	Notes
定義	
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

251.complexType**BotanicalGardenUnitType**

元素名稱	BotanicalGardenUnitType
完整名稱	
定義	針對植物園而來之單元資料的元素。
類型／屬性	
相關標準	

內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ AccessionSpecimenNumbers ▪ AccessionStatus ▪ AccessionMaterialType ▪ Hardiness ▪ ProvenanceCategory ▪ PropagationHistoryCode ▪ AccessionLineage ▪ DonorCategory
使用元素	UnitDataType/UnitCollectionDomain/BotanicalGardenUnit
編者註	

252.Element **BotanicalGardenUnitType/AccessionSpecimenNumbers** (關聯標本號)

元素名稱	AccessionSpecimenNumbers
完整名稱	Accession specimen numbers
定義	在單元 ID 之下的植物園所有的個體的最小數量。
類型／屬性	xs:int
相關標準	▪ HISPID 3: n/a. ▪ ITF 2: AccessionSpecimenNumbers (=accspe).
內容	
範例	1
註解	欄位定義由 ITF 2 而來。
規則	關聯狀態必不能是 D(dead)
子元素	
編者註	

253.Element **BotanicalGardenUnitType/AccessionStatus** (相關狀態)

元素名稱	AccessionStatus
完整名稱	Accession Status
定義	在植物園中的相關的目前狀態(存在或不存在)。
類型／屬性	xs:byte
相關標準	▪ HISPID 3: n/a. ▪ ITF 2: AccessionSpecimenNumbers (=accspe).

內容	狀態可能是 C (活體的集合中的目前關聯)； D (因為死亡而非現存的)； T (因為、轉換到另一個紀錄系統而非現存的；通常是另一個植物園)； S (以休眠狀態被儲存)； O (其他狀態，不同於以上各種)。
範例	C
註解	欄位定義來自 ITF 2
規則	以下特性的一個或以上： C,D,T,S,O
子元素	
編者註	

254.Element **BotanicalGardenUnitType/AccessionMaterialType** (增加物質類型)

元素名稱	MaterialType
完整名稱	MaterialType
定義	所組成現存的活體相關的物質類型
類型／屬性	xs:string
相關標準	- HISPID 3: n/a. - ITF 2: AccessionSpecimenNumbers (=accspe).
內容	狀態可能是 C (活體的集合中的目前關聯)； D (因為死亡而非現存的)； T (因為、轉換到另一個紀錄系統而非現存的；通常是另一個植物園)； S (以休眠狀態被儲存)； O (其他狀態，不同於以上各種)。
範例	C
註解	欄位定義來自 ITF 2
規則	以下特性的一個或以上： C,D,T,S,O
子元素	
編者註	

255.Element **BotanicalGardenUnitType/Hardiness** (耐寒力)

元素名稱	Hardiness
完整名稱	Hardiness
定義	表示在植物園中在戶外成長而增加的標籤。
類型／屬性	xs:boolean
相關標準	- HISPID 3: n/a. - ITF 2:-.
內容	W (野生來源的增加)， Z (由一個栽培的野外來原地而來的繁殖體)， G (不屬於野生來源的增加)， U (決定適合的類別的不充足資料)。
範例	Z
註解	參見 ITF

	欄位定義來自 ITF 2，參見 ITF 的其他描述。
規則	
子元素	
編者註	

256.Element **BotanicalGardenUnitType/ProvenanceCategory** (來源類別)

元素名稱	ProvenanceCategory
完整名稱	ProvenanceCategory
定義	
類型／屬性	xs:byte
相關標準	- HISPID 3:-- - ITF 2: Provenance Type Flag (=prot).
內容	W(野生來源的增加)，Z(由一個栽培的野外來原地而來的繁殖體)，G(不屬於野生來源的增加)，U(決定適合的類別的不充足資料)。
範例	Z
註解	參見 ITF 欄位定義來自 ITF 2，參見 ITF 的其他描述。
規則	參見 ITF。
子元素	
編者註	

257.Element **BotanicalGardenUnitType/PropagationHistoryCode** (繁殖史代碼)

元素名稱	PropagationHistoryCode
完整名稱	PropagationHistoryCode
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	- HISPID 3: n/a. - ITF 2: Propagation History Flag (=prohis).
內容	參見 ITF 2
範例	
註解	- 參見 ITF - 欄位定義來自 ITF 2
規則	以下值的其中之一： I, S, SA, SB, SC, V, VA, VB, U
子元素	
編者註	

258.Element BotanicalGardenUnitType/AccessionLineage (增加族系)

元素名稱	AccessionLineage
完整名稱	AccessionLineage
定義	這個元素的目的是去追蹤一個增加的族系到一或兩個最接近的親屬單元資料 ID 的。
類型／屬性	xs:string
相關標準	- HISPID 3: n/a. - ITF 2: Accession Lineage (=acclin)..
內容	UnitIDspreceded 由植物園代碼()。
範例	K19650056
註解	- 參見 ITF - 欄位定義來自 ITF 2，的其他...參見 ITF2。
規則	
子元素	
編者註	

259.Element BotanicalGardenUnitType/DonorCategory (供體類別)

元素名稱	DonorCategory
完整名稱	
定義	一個指出增加所獲得的最接近的供體的類型的代碼。也許不是原始野生物質採集而來的所必須的。
類型／屬性	xs:byte
相關標準	- HISPID 3: n/a. - ITF 2:Donor Type Flag (=dont).
內容	參見 ITF
範例	
註解	欄位定義來自 ITF 2。注意 ITF-Donor 欄位是 AccessionSource 之下且 Donor's Accession Number 是在 PreviousUnitID 在 UnitHistory 的第一筆記錄中。
規則	以下值之中的一或多個: E, G, B, R, S, U, H, M, N, I, O, U
子元素	

260.complexType HerbariumUnitType

元素名稱	HerbariumUnitType
完整名稱	
定義	僅用於混種單元資料的元素。

類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Exsiccatum
使用元素	▪ UnitDataType/UnitCollectionDomain/HerbariumUnit
編者註	

261.Element **HerbariumUnitType/Exsiccatum** (乾燥)

元素名稱	Exsiccatum
完整名稱	
定義	關於這個標本和一個乾燥的資料。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

262.complexType**ZoologicalUnitType** (動物學單元)

元素名稱	ZoologicalUnit
完整名稱	
定義	針對動物學單元的資料
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ZoologyAge ▪ ZoologySex ▪ ZoologyPhase

使用元素	▪ UnitDataType/UnitCollectionDomain/ZoologicalUnit
編者註	

263.Element ZoologicalUnitType/ZoologyAge (動物學年齡)

元素名稱	ZoologyAge
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

264.Element ZoologicalUnitType/ZoologySex (動物學性別)

元素名稱	ZoologySex
完整名稱	
定義	比對到 Darwin Core 2: Sex
類型／屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Sex
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

265.Element ZoologicalUnitType/ZoologyPhase (動物學時期)

元素名稱	ZoologyPhase
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	

範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

266.complexType **MycologicalUnitType**

元素名稱	MycologicalUnitType
完整名稱	
定義	針對真菌學單元使用的元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ LichenMorphotype ▪ MycologicalSexualStage ▪ MycologicalLiveStages
使用元素	UnitDataType/UnitCollectionDomain/MycologicalUnit
編者註	

267.Element **MycologicalUnitType/LichenMorphotype** (地衣型態)

元素名稱	LichenMorphotype
完整名稱	
定義	地衣的海藻或藍綠藻構成名稱。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

268.Element **MycologicalUnitType/MycologicalSexualStage** (真菌學性別平台)

元素名稱	MycologicalSexualStage
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

269.Element **MycologicalUnitType/MycologicalLiveStages** (真菌學生活平台)

元素名稱	MycologicalLiveStages
完整名稱	
定義	呈現在樣本中的孢子狀態。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ MycologicalLiveStage
編者註	

270.Element **MycologicalUnitType/MycologicalLiveStages/MycologicalLiveStage** (真菌學生活平台)

元素名稱	MycologicalLiveStage
完整名稱	
定義	呈現在樣本中的孢子狀態。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	

註解	
規則	
子元素	
編者註	

271.complexType **CultureCollectionUnitType**

元素名稱	CultureCollectionUnitType
定義	僅用於栽培集合的元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ CultureNames ▪ GrowthConditions ▪ CultureMedium ▪ Aerobicity ▪ Temperature ▪ Applications ▪ Hazard ▪ References
使用元素	▪ UnitDataType/UnitCollectionDomain/CultureCollectionUnit
編者註	

272.Element **CultureCollectionUnitType/CultureNames** (栽培名稱)

元素名稱	CultureNames
完整名稱	
定義	已知的栽培名稱。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	CultureName
編者註	

273.Element CultureCollectionUnitType/CultureNames/CultureName (栽培名稱)

元素名稱	CultureName
定義	微生物栽培的的參考或交易名稱。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

274.Element CultureCollectionUnitType/GrowthConditions (生長狀況)

元素名稱	GrowthConditions
完整名稱	
定義	
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

275.Element CultureCollectionUnitType/CultureMedium (栽培介質)

元素名稱	CultureMedium
完整名稱	
定義	微生物或相似栽培的成長介質，如，石花菜。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	

註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

276.Element **CultureCollectionUnitType/Aerobicity** (好氧度)

元素名稱	Aerobicity
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

277.Element **CultureCollectionUnitType/Temperature** (溫度)

元素名稱	Temperature
完整名稱	
定義	
類型／屬性	extension of xs:string Name=TemperatureType ; Type= xs:NMTOKEN
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

278.Element **CultureCollectionUnitType/Applications** (應用)

元素名稱	Applications
完整名稱	
定義	

類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

279.Element **CultureCollectionUnitType/Hazard** (危害)

元素名稱	Hazard
完整名稱	
定義	
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	
編者註	

280.Element **CultureCollectionUnitType/References** (參考)

元素名稱	References
完整名稱	
定義	栽培狀況和方法的參考資料。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	ABCD Workshop 1
規則	
子元素	▪ Reference
編者註	

281.Element CultureCollectionUnitType/References/Reference (參考資料)

元素名稱	Reference
完整名稱	
定義	RefType 之屬性
類型／屬性	ReferenceType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 ReferenceType 之元素。
編者註	

282.complexType PalaeontologicalUnitType

元素名稱	PalaeontologicalUnitType
完整名稱	
定義	僅用於古生物學單元資料的元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ PalUnitPreservation ▪ PalUnitTimeRange
使用元素	▪ UnitDataType/UnitCollectionDomina/PalaeontologicalUnit
編者註	

283.Element PalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation (古生物單元描述)

元素名稱	PalUnitPreservation
完整名稱	
定義	標本中所保存的化石之描述。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	

註解	
規則	
子元素	▪ PalUnitPreservationCompleteness ▪ PalUnitPreservationForm ▪ PalUnitPreservationMatrix ▪ PalUnitPreservationMineralisation ▪ PalUnitPreservationTaphonomy
編者註	

284.ElementPalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation/PalUnitPreservationCompleteness (古生物單元保存完整性)

元素名稱	PalUnitPreservationCompleteness
完整名稱	
定義	
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	articulated, disarticulated, complete, incomplete
註解	
規則	
子元素	
編者註	

285.ElementPalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation/PalUnitPreservationForm (古生物單元保存形式)

元素名稱	PalUnitPreservationForm
完整名稱	
定義	原本的化石造型，鑄形化石等。
類型／屬性	extension of xs:string Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	internal mould, internal cast, external mould, external cast, original
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

286.ElementPalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation/PalUnitPreservationMatrix (古生物單元保存母體)

元素名稱	PalUnitPreservationMatrix
完整名稱	
定義	包覆住化石的沉積或礦物母體。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

287.ElementPalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation/PalUnitPreservationMineralisation (古生物單元保存礦化作用)

元素名稱	PalUnitPreservationMineralisation
完整名稱	
定義	礦化作用的形式。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	silicified, phosphatised, pyritised
註解	
規則	
子元素	
編者註	

288.Element

PalaeontologicalUnitType/PalUnitPreservation/PalUnitPreservationTaphonomy (古生物單元保存形成過程)

元素名稱	PalUnitPreservationTaphonomy
完整名稱	

定義	生存位置，外來的死亡聚合點，死王之後的歷史細節等等。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

289.Element **PalaeontologicalUnitType/PalUnitTimeRange** (古生物單元時期)

元素名稱	PalUnitTimeRange
完整名稱	
定義	化學的已知或假設的時間範圍。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	Hildoceras bifrons collected from the "condensed" Junction Bed would be given a time range of Toarcian, Bifrons Zone
註解	
規則	
子元素	
編者註	

290.complexType **HigherTaxonType**

元素名稱	HigherTaxonType
完整名稱	用來分類屬和較低的類別的類名。
定義	
類型／屬性	Extension of xs:string Name= TaxonRank ; Type= RankType
相關標準	Darwin Core 2: Kingdom, Phylum, Class, Order and Family
內容	TaxonRank 屬性應該指出 HigherTaxon 的層級，但並非強制性
範例	
註解	
規則	

子元素	
使用元素	TaxonIdentifiedType/HigherTaxa/HigherTaxon
編者註	Higher Taxon 名稱並非用以識別單位之名稱（具較低階層和最大特徵的完整名稱）的局部，除非該單位僅被識別為一個較高階層物種的成員（例如，僅被識別為科）。 HigherTaxon 名稱表示被識別物種的分類。這些名稱支援藉由 HigherTaxonName 的支援查詢，和在獲取資料組中排列單元紀錄。我們承認這些分類（和 HigherTaxonNames ）會與資料提供者有所不同

291.complexType TaxonIdentifiedType

元素名稱	TaxonIdentifiedType
完整名稱	
定義	作為一個標識結果的學名或非正規名稱。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ HigherTaxa ▪ NameAuthorYearString ▪ ScientificNameString ▪ AuthorString ▪ IdentificationQualifier ▪ NameAddendum ▪ NameComments ▪ ScientificNameAtomized ▪ InformalNameString
使用元素	▪ IdentificationType/TaxonIdentified ▪ GatheringType/GatheringSite/Synecology/AssociatedTaxa/TaxonIdentified
編者註	

292.Element TaxonIdentifiedType/HigherTaxa (較高類)

元素名稱	HigherTaxa
完整名稱	
定義	專用來描述較高類別的多個元素的集合。
類型／屬性	

相關標準	
內容	專用來(至少一個)描述單元資料之鑑定,但在其他的文脈中是隨選的(如 synecology (群體生態學)) (在此架構的其他大欄位中是隨選的)
範例	
註解	對於單元識別是強制性的(至少一個),但在其他內容(例群聚生態學)並具不強制性。
規則	
子元素	HigherTaxon
編者註	

293.Element **TaxonIdentifiedType/HigherTaxa/HigherTaxon** (較高類)

元素名稱	HigherTaxon
完整名稱	
定義	“TaxonRank”.的屬性。較”屬”名具較高等級的,一般用來將單元資料歸至某一族群的某類別的學名。特別的是,一個屬名不同於會被用來作為一個較高類別的兩項式或三項式的標識。(如, ***)
類型/屬性	HigherTaxonType (Attribute:Name=TaxonRank, Typr=RankType)
相關標準	HISPID3: covers "Suprafamilial Group Name" (supfam), Family Name (fam), 及 Suprageneric Group Name (supgen).
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

294.Element **TaxonIdentifiedType/NameAuthorYearString** (命名者年份字串)

元素名稱	NameAuthorYearString
完整名稱	
定義	完整的學名包括種或亞種名(bi-or trinomen)、命名者或命名小組及-相關地-年。
類型/屬性	xs:string
相關標準	Darwin Core 2: Scientific Name.
內容	

範例	Acipenser gueldenstadtii Linnaeus 1758
註解	
規則	
子元素	
編者註	

295.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameString** (學名字串)

元素名稱	ScientificNameString
完整名稱	
定義	一串學名包含完整的屬名 (bi-or trinomen)除了命名者名稱及命名年。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	Acipenser gueldenstadtii
註解	
規則	
子元素	
編者註	

296.Element **TaxonIdentifiedType/AuthorString** (命名者字串)

元素名稱	AuthorString
完整名稱	
定義	學名命名者。命名者的一個完整的(non-atomised)或引證命名者(們)或命名團體(們)的"模糊的"字串，包含括號"ex"標示...等，及-相關地點-出版年份(命名年份)。
類型／屬性	xs:string
相關標準	- HISPID 3: "Species Author" (spau) if the complete name refers to a species; HISPID 3: "Infraspecific Author" (ispau), if the complete name refers to an infraspecies. - Darwin Core 2: Scientific Name Author.
內容	
範例	Linnaeus 1758
註解	
規則	
子元素	
編者註	

297.Element TaxonIdentifiedType/IdentificationQualifier (鑑定修飾語)

元素名稱	IdentificationQualifier
完整名稱	
定義	當其鑑定產生懷疑時的一個描述單元資料的標準名稱。如果它適用於一個模糊的名稱，屬性"Rank"會對適用的修飾語定義最低限度的名稱元素。(如命名稱字串中的插入點。)
類型／屬性	extension of xs:string Name = Rank , Typr= xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

298.Element TaxonIdentifiedType/NameAddendum (名稱附註)

元素名稱	NameAddendum
完整名稱	
定義	一個對類別鑑定的自由文字描述的字尾(如，"sensu lato")
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	sensu lato, sensu stricto
註解	
規則	
子元素	
編者註	

299.Element TaxonIdentifiedType/NameComments (名稱註記)

元素名稱	NameComments
完整名稱	
定義	關於名稱的自由文字註解。
類型／屬性	Extension of xs:string (Attribute:Name=Language , Typr= xs:language)
相關標準	HISPID4: namcom
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

300.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized** (學名細項)

元素名稱	ScientificNameAtomized
完整名稱	
定義	各類別的資料細目，以適用於學名的命名法為根據的不同的編碼。
類型／屬性	
相關標準	HISPID4: namcom
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Bacterial ▪ Botanical ▪ Zoological ▪ Viral
編者註	

301.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Bacterial** (細菌學)

元素名稱	Bacterial
完整名稱	
定義	NameBacterialType
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ Subgenus ▪ SubgenusAuthorAndYear ▪ SpeciesEpithet

	▪ SubspeciesEpithet ▪ ParentheticalAuthorTeamAndYear ▪ AuthorTeamAndYear ▪ Strain
編者註	

302.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Botanical** (植物學)

元素名稱	Botanical
完整名稱	
定義	
類型／屬性	NameBotanicalType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ FirstEpithet ▪ SecondEpithet ▪ Rank ▪ HybridFlag ▪ AuthorTeamParenthesis ▪ AuthorTeam ▪ CultivatedPlantNameElements
編者註	

303.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Zoological** (動物學)

元素名稱	Zoological
完整名稱	
定義	
類型／屬性	NameZoologicalType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	

子元素	▪ Genus ▪ Subgenus ▪ SpeciesEpithet ▪ SubspeciesEpithet ▪ AuthorTeamOriginalAndYear ▪ AuthorTeamParenthesisAndYear ▪ CombinationAuthorTeamAndYear ▪ Breed NamedIndividual
編者註	

304.Element **TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Viral** (病毒學)

元素名稱	Viral
完整名稱	
定義	
類型／屬性	NameViralType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ ViralSpeciesDesignation
編者註	

305.Element **TaxonIdentifiedType/InformalNameString** (非正式名稱字串)

元素名稱	InformalNameString
完整名稱	
定義	不根據命名法的編碼規則的一個鑑定事件的結果。
類型／屬性	extension of xs:string (Attribute:Name=Language , Typr= xs:language)
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

306.complexType AgentType

元素名稱	AgentType
完整名稱	Agent Type
定義	人、小組、計畫或組織。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ AgentText ▪ Organization ▪ Person
使用元素	GatheringType/GatheringAgents/GatheringAgent
編者註	

307.Element AgentType／AgentText (採集者描述)

元素名稱	AgentText
完整名稱	Agent text
定義	採集者細節的自由文字描述。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	採集者細節的自由文字描述。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

308.Element AgentType/Organization (組織)

元素名稱	Organization
完整名稱	Organization
定義	採集者組織名及代碼。
類型／屬性	OrganisationType
相關標準	
內容	採集者組織名及代碼。
範例	

註解	
規則	
子元素	參見 OrganisationType 元素。
編者註	

309.Element **AgentType/Person** (個人名)

元素名稱	Person
完整名稱	Person
定義	個人採集者名。
類型／屬性	PersonNameType
相關標準	
內容	個人採集者名。
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 PersonNameType 之子元素。
編者註	

310.complexType **CountryType**

元素名稱	CountryType
完整名稱	
定義	現代國家。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ CountryName ▪ CountryNameDerived ▪ ISO2Letter ▪ ISO3Letter
使用元素	▪ GatheringType/GatheringSite/Country
編者註	

311.Element **CountryType/CountryName** (國名)

元素名稱	CountryName
------	--------------------

完整名稱	Country
定義	標本或觀察的國家或主要地區名稱。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ ABIS ▪ ITF ▪ TLR ▪ WGSUB ▪ ISO ▪ Brummitt (1992)
內容	標本採集或進行觀察的國家或主要地區名稱，著錄全名。
範例	▪ Australia ▪ Commonwealth of Australia ▪ Iceland ▪ Republic of Iceland ▪ Samoa ▪ Independent State of Samoa
註解	▪ 建議國家的拼寫應參考 ISO。 ▪ 建議國家的新名稱應以方框[]隔開，在舊的國家名稱之後，其國家名稱或邊界已改變。ISO 來源地國別代碼中的兩字母代碼的有助更新及貼近邊界更新的國家的相關名稱。 ▪ 這個元素的使用是有點含糊的因為本地端的執行會要求由標本標籤中逐字引用，或在控制詞彙中或查詢清單中的標準詞彙。 ▪ 其他個別的洲／省和國家的位置必須被和國際間的採集一起適當的控制。
規則	▪ 如果植物採集的國家是未知的，那麼這個欄位應該填“UNKNOWN”，這麼一來，ISO 的來源地國家代碼必須填“XX”或“XY”。所有其他的“位置群”應被保留空白。
子元素	
編者註	這個元素也由各種地理標準所涵蓋且也續筆這裡所參考的所涵蓋的更完善。

312.Element **CountryType/CountryNameDerived** (國家名稱衍生)

元素名稱	CountryNameDerived
完整名稱	Country Name Derived
定義	取得標本或觀察的國家或主要地區的衍生名稱。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language

相關標準	▪ ABIS ▪ ITF ▪ TLR ▪ WGSUB ▪ ISO ▪ Brummitt (1992)
內容	標本採集或進行觀察的國家或主要地區的衍生名稱，著錄全名，翻譯時考慮到同時期的地理知識。
範例	▪ Sri Lanka ▪ Taiwan ▪ Vanuatu ▪ Papua New Guinea ▪ Kiribati ▪ East Timor
註解	▪ 建議國家的拼寫應參考 ISO。 ▪ 衍生國家名稱提供機會去以文件引證現在已知的國家的名稱，藉由在標本標籤上的一個舊的或 superceded 名稱，如，如 New Hebrides 的 Vanuatu，Ceylon 的 Sri Lanka 等。 ▪ 其他個別的洲／省和國家的位置必須被和國際間的採集一起適當的控制。 ▪ 這個元素的使用是有點含糊的因為本地端的執行會要求由標本標籤中逐字引用，或在控制詞彙中或查詢清單中的標準詞彙。
規則	▪ 如果植物採集的國家是未知的，那麼這個欄位應該填“UNKNOWN”，這麼一來，ISO 的來源地國家代碼必須填“XX”或“XY”。所有其他的“位置群”應被保留空白。
子元素	
編者註	▪ 這個元素也由各種地理標準所涵蓋且也續筆這裡所參考的所涵蓋的更完善。

313.Element **CountryType/ISO2Letter** (兩段式 ISO 國家代碼)

元素名稱	ISO 2Letter
完整名稱	2-letter ISO country code
定義	使用 ISO 所指定的表示採集或觀察來源的國家名稱的兩字母國家代碼。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ ABIS ▪ ITF ▪ TLR

	▪ WGSUB ▪ ISO ▪ Brummitt (1992)
內容	表示採集的或觀察使用的國家或來源的 ISO 兩字母國家代碼，由 ISO 所分配。
範例	▪ AUS ▪ ESP ▪ FRA ▪ USA
註解	▪ ISO 來源地國別代碼中的兩字母代碼的有助更新及貼近邊界更新的國家的相關名稱。 ▪ 'XX'代碼應被使用於當國或來源資訊未知時。'XY'應被使用於非特定的採集地，如，非洲、東南亞。 ▪ 參考 Country 之下的評註。
規則	▪ 這個元素應該包含一個由 ISO(ISO 標準 3166)所定義的可信的登錄值。 ▪ 兩個其他的登錄值是允許那些由 ISO 所定義的之外的。如果植物採集地的國別是未知的，如果植物採集的國家是未知的，那麼這個欄位應該填'XX'，如果國家名稱是不適用的，則這個欄位應該填'XY'。這麼一來國家欄位應該有'UNKNOWN'的登錄值。所有剩餘的'location group'應該被空著。
子元素	
編者註	這個元素也由各種地理標準所涵蓋且也續筆這裡所參考的所涵蓋的更完善。

314.Element CountryType/ISO3Letter (原出處資料似乎有誤)

元素名稱	ISO3Letter
完整名稱	3-letter ISO country code (三段式 ISO 國家代碼)
定義	由 ISO 所分配的表示採集的或觀察來源的國家名稱的三段式國家代碼，。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ ABIS ▪ ITF ▪ TLR ▪ WGSUB ▪ ISO ▪ Brummitt (1992)
內容	

範例	▪ AU ▪ ES ▪ FR ▪ PG ▪ US
註解	▪ 這個元素應該包含一個由 ISO(ISO 標準 3166)所定義的可信的登錄值。 ▪ 'XXX'代碼應被使用於當國或來源資訊未知時。'XXY'應被使用於非特定的採集地，如，非洲、東南亞。 ▪ 參考 Country 之下的評註。
規則	▪ ISO 來源地國別代碼中的三字母代碼的有助更新及貼近邊界更新的國家的相關名稱。 ▪ 兩個其他的登錄值是允許那些由 ISO 所定義的之外的。如果植物採集地的國別是未知的，如果植物採集的國家是未知的，那麼這個欄位應該填'XXX'，如果國家名稱是不適用的，則這個欄位應該填'XXY'。這麼一來國家欄位應該有'UNKNOWN'的登錄值。所有剩餘的'location group'應該被空著。
子元素	
編者註	這個元素也由各種地理標準所涵蓋且也續筆這裡所參考的所涵蓋的更完善。

315.complexType NamedAreaType

元素名稱	NamedAreaType
完整名稱	
定義	可能的等級架構的地區名稱細項。
類型／屬性	行政或地理區的名稱和層級。
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ NamedAreaClass ▪ NamedAreaName ▪ AreaCodeStandard ▪ AreaCode ▪ DataSource
使用元素	GatheringType/GatheringSite/NamedAreas/NamedArea

編者註	
-----	--

316.Element **NamedAreaType/NamedAreaClass** (命名區等級)

元素名稱	NamedAreaClass
完整名稱	Named area class
定義	允許地區或國際的區分層級、地理學單元、法定區域等等的分類的紀錄。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	層級分類，通成在其他標準中視為單獨的元素。
範例	▪ County ▪ District ▪ State ▪ Municipio ▪ Island ▪ Island group ▪ Water body ▪ Drainage ▪ National park ▪ Mountain
註解	
規則	
子元素	
編者註	

317.Element **NamedAreaType/NamedAreaName** (已命名地區名)

元素名稱	NamedAreaName
完整名稱	Area name
定義	地理學、地貌、地理經濟或行政區的名稱。
類型／屬性	extension of xs:string Name= Language ; Type= xs:language
相關標準	▪ Darwin Core 2: Locality ▪ Darwin Core 2: State Province ▪ Darwin Core 2: County
內容	
範例	▪ Atlantic coast ▪ Santa Cruz

	▪ Weinheim ▪ Andes ▪ El Imposible
註解	
規則	
子元素	
編者註	

318.Element **NamedAreaType/AreaCodeStandard** (AreaCode 標準)

元素名稱	AreaCodeStandard
完整名稱	Area code standard
定義	AreaCode 所支援的標準代碼架構。
類型／屬性	
相關標準	
內容	地區代碼的標準架構名稱。
範例	▪ Euro+Med standard territories ▪ TDWG World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions version 1
註解	
規則	
子元素	
編者註	

319.Element **NamedAreaType/AreaCode** (地區代碼)

元素名稱	AreaCode
完整名稱	Area code
定義	地區名稱的縮寫或代碼。
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ TDWG World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions version 1 ▪ Euro+Med standard territories
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

320.Element **NamedAreaType/DataSource** (資料來源)

元素名稱	DataSource
完整名稱	Data source
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	其表現並不明確，這個欄位的參考資料是參考[WB]。

321.complexType **StratigraphyType** (地層)

元素名稱	StratigraphyType
完整名稱	Stratigraphy
定義	描述採集地地點之地層之元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ChronstratigraphicTerms ▪ BiostratigraphicTerms ▪ LithstratigraphicTerms ▪ StratigraphyText
使用元素	GatheringType/GatheringSite/Stratigraphy
編者註	

322.Element **StratigraphyType/ChronstratigraphicTerms** (年代地層名)

元素名稱	ChronstratigraphicTerms
完整名稱	
定義	
類型／屬性	

相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ ChronostratigraphicTerm
編者註	

323.ElementStratigraphyType/ChronstratigraphicTerms/ChronostratigraphicTerm (年代地層名)

元素名稱	ChronstratigraphicTerm
完整名稱	
定義	年代地層時期名稱，如，侏儸紀時期。
類型／屬性	LookupType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 LookupType 之元素
編者註	

324.Element StratigraphyType/BiostratigraphicTerms (生物地層名)

元素名稱	BiostratigraphicTerms
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ BiostratigraphicTerm
編者註	

325.ElementStratigraphyType/BiostratigraphicTerms/BiostratigraphicTer

m (生物地層名稱)

元素名稱	BiostratigraphicTerm
完整名稱	
定義	生物地層帶名稱，如菊石層。
類型／屬性	LookupType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	參見 LookupType 之元素
編者註	

326.Element StratigraphyType/LithstratigraphicTerms (化石地層名)

元素名稱	LithstratigraphicTerms
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	LithostratigraphicTerm
編者註	

327.ElementStratigraphyType/LithstratigraphicTerms/LithostratigraphicTerm (化石層名稱)

元素名稱	LithostratigraphicTerm
完整名稱	
定義	地質學上的化石層描述，如 Mercia Mudstone Group(麥西亞泥岩群)。
類型／屬性	LookupType
相關標準	
內容	
範例	
註解	

規則	
子元素	參見 LookupType 之元素
編者註	

328.Element **StratigraphyType/StratigraphyText** (地層描述)

元素名稱	StratigraphyText
完整名稱	
定義	非正式的紀錄的地點內容的自由文字描述
類型／屬性	AltTextType
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

329.complexType **MeasurementType**

元素名稱	Measurement
完整名稱	
定義	一般用來測量紀錄。
類型／屬性	
相關標準	
內容	一般用來測量紀錄。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ MeasurementAtomized ▪ MeasurementText
使用元素	▪ GatheringType/GatheringSite/Altitude ▪ GatheringType/GatheringSite/BiotopeData/BiotopeMeasurements/BiotopeMeasurement ▪ GatheringType/GatheringSite/Depth ▪ GatheringType/GatheringSite/Hight ▪ GatheringType/GatheringSite/Slope ▪ UnitDataType/UnitMeasurements/UnitMeasurement
編者註	

330.Element MeasurementType/MeasurementAtomized (測量細項)

元素名稱	MeasurementAtomized
完整名稱	
定義	
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ MeasurementAppliesTo ▪ MeasurementMethod ▪ MeasurementDuration ▪ MeasurementAccuracy ▪ ParameterMeasured ▪ MeasurementScale ▪ MeasurementLowerValue ▪ MeasurementUpperValue
編者註	

331.ElementMeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementAppliesTo (測量使用於)

元素名稱	MeasurementAppliesTo
完整名稱	
定義	被測量的物件、所有物。
類型／屬性	extension of AltTextType Name = Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	被測量的物件、所有物。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

332.ElementMeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementMethod (測量方式)

元素名稱	MeasurementMethod
------	-------------------

完整名稱	
定義	用來從事測量的方法
類型／屬性	extension of xs:string Name = Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	用來從事測量的方法
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

333.ElementMeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementDuration

元素名稱	MeasurementDuration(測量期間)
完整名稱	
定義	時間上的測量時期。
類型／屬性	extension of xs:string
相關標準	
內容	時間上的測量時期。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

334.ElementMeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementAccuracy (測量準確性)

元素名稱	MeasurementAccuracy
完整名稱	
定義	測量的準確性說明。
類型／屬性	extension of xs:string Name = Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	測量的準確性說明。
範例	
註解	

規則	
子元素	
編者註	

335.Element **MeasurementType/MeasurementAtomized/ParameterMeasured** (測量參數)

元素名稱	ParameterMeasured
完整名稱	
定義	測量的描述類型，如寬、密度、週長等等。
類型／屬性	extension of xs:string Name = Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	測量的描述類型。
範例	▪ width ▪ abundance ▪ circumference
註解	
規則	
子元素	
編者註	

336.Element **MeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementScale** (測量刻度)

元素名稱	MeasurementScale
完整名稱	
定義	已命名的刻度。
類型／屬性	extension of xs:string Name = Language ; Type= xs:language
相關標準	
內容	已命名的刻度。
範例	centigrade Beaufor
註解	
規則	
子元素	
編者註	

337. Element **MeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementLowerValue** (測量較低值)

元素名稱	MeasurementLowerValue
完整名稱	
定義	較低的或唯一的值。
類型／屬性	extension of xs:decimal Name = ValueDataType ; Type= xs:language ; Use= optional ; Default= decimal
相關標準	
內容	較低的或唯一的值。ValueDataType 元素組的屬性，整數、小數、%等等。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

338. Element **MeasurementType/MeasurementAtomized/MeasurementUpperValue** (測量較大值)

元素名稱	MeasurementUpperValue
完整名稱	
定義	某個範圍中的較大值。
類型／屬性	xs:decimal
相關標準	
內容	某個範圍中的較大值。 Measurement 的 Unit 的屬性。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

339. Element **MeasurementType/MeasurementText** (測量描述)

元素名稱	MeasurementText
完整名稱	
定義	對於模糊的說明的自由文字描述。
類型／屬性	extension of AltTextType Name = Language ; Type= xs:language

相關標準	
內容	對於模糊的說明的自由文字描述。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

340.complexTypeAspectType

元素名稱	AspectType
完整名稱	
定義	位置或採樣地點的方現(如面向方向)測量。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Ordination ▪ CompassBearing ▪ Accuracy ▪ AspectText
使用元素	GatheringType/GatheringSite/Aspect
編者註	

341.Element AspectType/Ordination (定位)

元素名稱	Ordination
完整名稱	
定義	指南針指針所表示的斜坡的方向、定位或面向
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language ;
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

342.Element **AspectType/CompassBearing** (指南針度數)

元素名稱	CompassBearing
完整名稱	Compas Degrees
定義	由北方看來的的方向或方位。
類型／屬性	xs:decimal
相關標準	
內容	由北方看來的的方向或方位，以指南針的度數表示。
範例	
註解	會被用來記錄再地理的紀錄中的一個地點的方向或如坡度／走向的部分的測量。
規則	
子元素	
編者註	

343.Element **AspectType/Accuracy** (走向準確度)

元素名稱	Accuracy
完整名稱	Bearing Accuracy
定義	讀取或判斷的走向準確度。
類型／屬性	extension of xs:string Name=Language ; Type=xs:language ;
相關標準	
內容	讀取或判斷的走向準確度。
範例	
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	我(編者)不知道這個欄位將被如何使用或誰將使用? (JRC)

344.Element **AspectType/AspectText** (方向描述)

元素名稱	AspectText
完整名稱	Aspect Text
定義	坡度或面向的文字描述。
類型／屬性	Extension of xs:string
相關標準	
內容	坡度或面向的文字描述。

範例	▪ South West facing slope ▪ Westward cliff
註解	這個欄位將儘可能的逐字的自標本標籤上引用。
規則	
子元素	
編者註	

345.complexTypeNameBacterialType

元素名稱	NameBacterialType
完整名稱	
定義	真菌命名法的國際代碼下的一個精細的名稱。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ Subgenus ▪ SubgenusAuthorAndYear ▪ SpeciesEpithet ▪ SubspeciesEpithet ▪ ParentheticalAuthorTeamAndYear ▪ AuthorTeamAndYear ▪ Strain
使用元素	TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Bacterial
編者註	

346.Element NameBacterialType/Genus (屬)

元素名稱	Genus
完整名稱	Genus
定義	屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	Darwin Core 2: Genus
內容	一個真菌學科或真菌學科一部份的屬名。
範例	▪ Acetobacter
註解	

規則	
子元素	
編者註	屬名在不同的編碼下實際上是一樣的；然而爲了避免在分類階級中不同層級裡的放置不必要的名稱部分，所有的在特書的編碼中所辨識的名稱元素是列在各自所屬的部分中。

347.Element **NameBacterialType/Subgenus** (亞屬)

元素名稱	Subgenus
完整名稱	Subgenus
定義	亞屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	Darwin Core 2: Genus
內容	一個細菌學科或細菌學科一部份的亞屬名。
範例	Gluconoacetobacter
註解	
規則	▪ 第一個字母大寫。 ▪ 不包含空格。
子元素	
編者註	

348.Element **NameBacterialType/SubgenusAuthorAndYear** (亞屬命名者及年)

元素名稱	SubgenusAuthorAndYear
完整名稱	Author team and year of subgenus
定義	亞屬名的命名者(們)名稱及命名年
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	亞屬名的命名者(們)及命名年
範例	Yamada and Kondo 1985
註解	
規則	
子元素	
編者註	

349.Element **NameBacterialType/SpeciesEpithet** (種名)

元素名稱	SpeciesEpithet
完整名稱	Species Epithet

定義	種名
類型／屬性	EpithetType
相關標準	Darwin Core 2: Species
內容	第一個出現在細菌學名稱(在屬之後且，任意的，亞屬名)的別名。
範例	liquefaciens
註解	
規則	
子元素	
編者註	

350.Element **NameBacterialType/SubspeciesEpithet** (亞種名)

元素名稱	SubspeciesEpithet
完整名稱	Subspecies Epithet
定義	亞種名
類型／屬性	EpithetType
相關標準	Maps to Darwin Core 2: Subspecies
內容	第二個出現在亞種等級的細菌學名稱(在屬之後且，任意的亞種，及種名)的別名。
範例	aceti
註解	
規則	
子元素	
編者註	

351.Element **NameBacterialType/ParantheticalAuthorTeamAndYear** (混種命名者及年)

元素名稱	ParantheticalAuthorTeamAndYear
完整名稱	Author team and year
定義	種或亞種結合的有效名之命名者名稱及年代。
類型／屬性	xs:string
相關標準	HISPID4: has Basionym (basnam) as an element but not the author team.
內容	經過修定但仍保留相同的根源或名稱之類別之原始名稱之命名者。
範例	Asai
註解	
規則	
子元素	

編者註	
-----	--

352.Element **NameBacterialType/AuthorTeamAndYear** (命名者名稱及年)

元素名稱	AuthorTeamAndYear
完整名稱	Author team and year
定義	在其命名時的全名名稱的命名者及年份。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	混種分類名稱的命名者。(換言之，即是具一個別名的新混種之命名者名稱及該處未出現過的名稱之命名者名稱)
範例	▪ Yamada and Kondo ▪ Ames and Correll
註解	
規則	
子元素	
編者註	

353.Element **NameBacterialType/Strain** (亞變種)

元素名稱	Strain
完整名稱	Strain
定義	真菌亞變種之名稱。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	ATTC 14835
註解	
規則	
子元素	▪
編者註	

354.complexTypeNameBotanicalType

元素名稱	NameBotanicalType
完整名稱	
定義	植物學命名法或栽培植物命名法下的一個精細的名稱。
類型／屬性	
相關標準	
內容	

範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ FirstEpithet ▪ SecondEpithet ▪ Rank ▪ HybridFlag ▪ AuthorTeamParenthesis ▪ AuthorTeam ▪ CultivatedPlantNameElements
使用元素	TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Botanical
編者註	

355.Element **NameBotanicalType/Genus** (屬)

元素名稱	Genus
完整名稱	Genus
定義	屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	▪ HISPID: Genus Name (gen) as to content, not all rules. ▪ Darwin Core 2: Genus.
內容	一個植物學名或植物學名一部份的屬名。
範例	▪ Abies ▪ Halimocistus ▪ Crataegomespilus
註解	一個在 CBN、ICZN、ICBN 之下的屬名，或一個草稿名或一個 ICBN 下之雜交混種名，不具開端的多重符號，或一個兩代嫁接的混種名稱，發表在 Cultivated Code 中。
規則	▪ 第一個字母大寫。 ▪ 不留空白。
子元素	
編者註	屬名在不同的編碼下實際上是一樣的；然而爲了避免在分類階級中不同層級裡的放置不必要的名稱部分，所有的在特書的編碼中所辨識的名稱元素是列在各自所屬的部分中。

356.Element **NameBotanicalType/FirstEpithet** (第一別名)

元素名稱	FirstEpithet
完整名稱	FirstEpithet

定義	植物學名稱集中的第一個別名。
類型／屬性	EpithetType
相關標準	- HISPID 3: "Subgeneric Group Name" (subgen) but without the preceeding rank abbreviation (entered under Rank). - HISPID 3: "Species Epithet" (sp). - Darwin Core 2: Species (included).
內容	植物學名稱集中的第一個別名，即是屬的在細分或一個種名。
範例	alba
註解	
規則	- 不以大寫字體 (字間)不留空白
子元素	
編者註	

357.Element **NameBotanicalType/SecondEpithet** (第二別名)

元素名稱	SecondEpithet
完整名稱	Second epithet
定義	植物學名稱中同一物種中的第二個別名。
類型／屬性	EpithetType
相關標準	- HISPID: "Infraspecific Epithet" (isp) 無混種之部分。 - Darwin Core 2: Subspecies (included).
內容	同一物種別名，即是在名稱字串中同一物種中其次的指示的別名。
範例	
註解	
規則	- 不以大寫字體 (字間)不留空白
子元素	
編者註	

358.Element **NameBotanicalType/Rank** (階級)

元素名稱	Rank
完整名稱	
定義	需要形成的名稱階級。
類型／屬性	RankType
相關標準	HISPID: 涵蓋"Infraspecific Rank Flag" (isprk)和已知於文件中的"subgeneric group name"的階級("group")。
內容	需要形成的名稱階級(即是在亞種和在屬及種之間的階級的名稱中)。

範例	▪ Subgen ▪ subsp
註解	
規則	
子元素	
編者註	

359.Element **NameBotanicalType/HybridFlag** (混種標籤)

元素名稱	HybridFlag
完整名稱	
定義	標籤包含這是一個已命名的混種或一個嫁接雜種(graft chimaera)。
類型／屬性	HybridFlagType
相關標準	HISPID: Hybrid Flag (hyb)
內容	標籤包含這是一個已命名的混種或一個嫁接雜種(graft chimaera)。 屬性"Rank"定義是否其適用於屬、種或亞種的層級。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

360.Element **NameBotanicalType/AuthorTeamParenthesis** (混種命名者)

元素名稱	AuthorTeamParenthesis
完整名稱	
定義	混種有效名之命名者
類型／屬性	Xs:string
相關標準	HISPID4: 有 Basionym (basnam) 元素且並非命名者名稱。
內容	經過修定但仍保留相同的根源或名稱之類別之原始名稱之命名者。 也許會藉由命名者認證而優先。如果可能，優先於"EX"命名者之前應被避免。
範例	▪ L. ▪ Ames and Correll
註解	
規則	
子元素	
編者註	

361.Element NameBotanicalType/AuthorTeam (命名者名稱)

元素名稱	AuthorTeam
完整名稱	
定義	在其命名之時發表全名之之命名者
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	混種名類別命名者。(即是具一個別名的新的混種名的命名者，及未出現過的名稱的命名者。) 。會藉由命名者認證而優先。如果可能，優先於"EX"命名者之前應被避免。
範例	▪ DC. ▪ Ames and Correll
註解	
規則	
子元素	
編者註	

362.Element NameBotanicalType/CultivatedPlantNameElements (栽培植物名稱元素)

元素名稱	CultivatedPlantNameElements
完整名稱	Cultivated plant name elements
定義	植物之園藝及貿易名稱元素。
類型／屬性	
相關標準	
內容	植物之園藝及貿易名稱元素
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ CultivarGroupName ▪ CultivarName ▪ TradeDesignationName
編者註	

363.ElementNameBotanicalType/CultivatedPlantNameElements/CultivarGroupName (栽培組織名稱)

元素名稱	CultivarGroupName
完整名稱	Cultivar group name
定義	栽培組織名稱。

類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ HISPID4: culnam ▪ ITF ▪ Trehane(1995)
內容	ICNCP 中針對栽培組織之名稱。
範例	Granny Smith Group
註解	
規則	
子元素	
編者註	

364. ElementNameBotanicalType/CultivatedPlantNameElements/CultivarName (栽培品種名)

元素名稱	CultivarName
完整名稱	
定義	栽培品種名稱，如花椰菜之種類
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ HISPID4: culnam ▪ ITF ▪ Trehane(1995)
內容	ICNCP 中針對栽培品種之名稱。
範例	▪ Granny Smith ▪ Sturmer Pippin ▪ Firmgold
註解	輸出之用的，栽培出之品種之名稱必須被區隔至另一單一的部分。
規則	For output, cultivar names must be enclosed in single quotes
子元素	
編者註	

365. ElementNameBotanicalType/CultivatedPlantNameElements/TradeDesignationName (貿易名稱)

元素名稱	TradeDesignationName
完整名稱	Trade name
定義	特殊栽種之植物所用之貿易名稱
類型／屬性	xs:string
相關標準	▪ HISPID4: culnam ▪ ITF ▪ Trehane(1995)

內容	ICNCP 中特殊栽種之植物所用之貿易名稱。
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

366.complexType NameZoologicalType

元素名稱	NameZoologicalType
完整名稱	
定義	國際代碼中動物學命名法下的一個精細的名稱。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ Subgenus ▪ SpeciesEpithet ▪ SubspeciesEpithet ▪ AuthorTeamOriginalAndYear ▪ AuthorTeamParenthesisAndYear ▪ CombinationAuthorTeamAndYear ▪ Breed ▪ NamedIndividual
使用元素	TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Zoological
編者註	

367.Element NameZoologicalType/Genus (屬)

元素名稱	Genus
完整名稱	Genus
定義	屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	Darwin Core 2: Genus.
內容	一個動物學科或動物學科一部份的屬名。
範例	Cambarus

註解	
規則	▪ 第一個字母大寫 ▪ 字間留空白。
子元素	
編者註	屬名在不同的編碼下實際上是一樣的；然而爲了避免在分類階級中不同層級裡的放置不必要的名稱部分，所有的在特書的編碼中所辨識的名稱元素是列在各自所屬的部分中。

368.Element **NameZoologicalType/Subgenus** (亞屬)

元素名稱	Subgenus
完整名稱	Subgenus
定義	亞屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	Darwin Core 2: Genus
內容	一個動物學科或動物學科一部份的亞屬名。
範例	Jugicambarus
註解	
規則	▪ 第一個字母大寫 ▪ 不含空格。
子元素	
編者註	

369.Element **NameZoologicalType/SpeciesEpithet** (種名)

元素名稱	SpeciesEpithet
完整名稱	Species epithet
定義	種名
類型／屬性	EpithetType
相關標準	Darwin Core 2: Species
內容	根據動物學名的第一個別名(在屬名之後，且，隨意的，亞屬名)
範例	monongalensis
註解	
規則	
子元素	
編者註	

370.Element **NameZoologicalType/SubspeciesEpithet** (亞種名)

元素名稱	SubspeciesEpithet
------	-------------------

完整名稱	Subspecies epithet
定義	比對至 Darwin Core 2: Subspecies
類型／屬性	EpithetType
相關標準	Darwin Core 2: Subspecies
內容	根據動物學名的第二個別名(在屬名之後，且，隨意的，亞屬名)
範例	monongalensis
註解	
規則	
子元素	
編者註	

371.Element **NameZoologicalType/AuthorTeamOriginalAndYear** (發表的原始作者及年)

元素名稱	AuthorTeamOriginalAndYear
完整名稱	Original authors and year of publication
定義	正確發表種-族群之第一人(們)及發表年。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	正確發表種-族群之第一人(們)及發表年。
範例	L.
註解	
規則	
子元素	
編者註	

372.Element **NameZoologicalType/AuthorTeamParenthesisAndYear** (混種命名者名稱及年)

元素名稱	AuthorTeamParenthesisAndYear
完整名稱	
定義	當原始之種-族群轉變成另一屬時原始命名者引證及原始發表年。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	經過修定但仍保留相同的根源或名稱之類別之原始名稱之命名者及原始發表年。
範例	L.
註解	
規則	根據輸出設定於混種名。(下拉選單之意?)

子元素	
編者註	

373.Element **NameZoologicalType/CombinationAuthorTeamAndYear** (混種命名者名稱及年)

元素名稱	CombinationAuthorTeamAndYear
完整名稱	
定義	負責新的混種的命名者的引用由及轉換的發表年。
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	當一個種-族群轉換成另一個種類時負責新的混種的命名者的引用由及轉換的發表年。
範例	L.
註解	純粹隨意於動物學編碼之下。
規則	
子元素	
編者註	

374.Element **NameZoologicalType/Breed** (品種)

元素名稱	Breed
完整名稱	
定義	某動物之卵的名稱
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

375.Element **NameZoologicalType/NamedIndividual** (個別名稱)

元素名稱	NamedIndividual
完整名稱	
定義	
類型／屬性	xs:string
相關標準	

內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	

376. ComplexType NameViralType

元素名稱	NameViralType
完整名稱	
定義	病毒學類別和命名法中在國際標準代碼下的一個精細的學名。
類型／屬性	
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	▪ Genus ▪ ViralSpeciesDesignation
使用元素	TaxonIdentifiedType/ScientificNameAtomized/Viral
編者註	

377. Element NameViralType/Genus (屬)

元素名稱	Genus
完整名稱	Genus
定義	屬名
類型／屬性	GenusType
相關標準	Darwin Core 2: Genus.
內容	一個病毒學科或病毒學科一部份的屬名。
範例	Cambarus
註解	
規則	▪ 第一個字母大寫。 ▪ 字間不留空白。
子元素	
編者註	屬名在不同的編碼下實際上是一樣的；然而爲了避免在分類階級中不同層級裡的放置不必要的名稱部分，所有的在特書的編碼中所辨識的名稱元素是列在各自所屬的部分中。

378.Element NameViralType/ViralSpeciesDesignation (特定病毒種類)

元素名稱	ViralSpeciesDesignation
完整名稱	
定義	非拉丁語的正式病毒名稱。例如 vaccinia virus(牛痘)； human herpes virus 2 (herpes simplex virus 2); poliovirus 1; Saccharomyces cerevisiae virus L-A; enterobacteria phage PRD1 [Source: ICTV].
類型／屬性	xs:string
相關標準	
內容	
範例	
註解	
規則	
子元素	
編者註	